



Lector de Acceso / Tarjetas PROX EM 125 kHz / Código QR / Teclado / RS485 y Wiegand / IP65

SKU: DS-K1109EKB-QR Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,098.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de acceso multifactorial diseñado para entornos profesionales que requieren flexibilidad en métodos de autenticación. Integra lectura de tarjetas de proximidad EM de 125 kHz, escaneo de códigos QR y teclado numérico para ingreso de contraseñas, permitiendo configurar combinaciones según políticas de seguridad. La comunicación dual RS485 y Wiegand (W26/W34) facilita su integración tanto con controladores específicos de la serie DS-K2600 como con sistemas de control de acceso de terceros. Su construcción con grado de protección IP65 garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas, con rango de temperatura de -40°C a 65°C y humedad hasta 90% sin condensación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector de tarjetas PROX EM 125 kHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector de códigos QR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Teclado integrado para ingreso seguro de contraseñas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autenticación múltiple por tarjeta, contraseña y código QR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad RS485 para controladores DS-K26 y DS-K27<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte Wiegand W26 y W34<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de lectura tarjeta M1: ≤50 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de lectura tarjeta M1 heteromórfica: ≤30 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Duración de lectura de tarjeta: < 1 segundo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de operación: 0 a 90% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 para instalación en exteriores<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autenticación: Tarjeta, contraseña, código QR o combinaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Distancia lectura tarjeta M1: ≤50 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Distancia lectura tarjeta M1 heteromórfica: ≤30 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Duración lectura tarjeta: < 1 segundo<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VDC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura operación: -40°C a 65°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Humedad operación: 0 a 90% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP65<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protocolo RS-485 para controladores DS-K26 y DS-K27<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protocolo Wiegand: W26, W34</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación triple: tarjeta, contraseña o código QR
Característica 2	Comunicación dual RS-485 y WIEGAND para integración flexible
Característica 3	Lectura de tarjetas M1 en menos de 1 segundo
Característica 4	Teclado integrado para acceso sin credenciales físicas
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)
Característica 6	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos