



Lector Enrolador de Escritorio / MIFARE 13.56 MHz / USB 150 cm (4.9 ft) / Windows 7/8/10 / 123x70x16.2 mm (4.9x2.8x0.7 in)

SKU: DR6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$1,915.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>El DR6255 es un lector enrolador inteligente de escritorio diseñado para la programación de tarjetas de proximidad MIFARE a 13.56 MHz en entornos de control de acceso profesional. Opera mediante interfaz USB con alimentación directa de 5VCC, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Su arquitectura permite la lectura de números de serie de tarjeta (CSN) a una distancia de 5 cm, facilitando el enrolamiento rápido de usuarios en plataformas de gestión de acceso. El dispositivo integra salida en formato Wiegand 26-bit, estándar de la industria, y pertenece a la familia de lectoras inteligentes sin contacto multi-tecnología de la marca.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style-type: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-right: 10px; font-weight: 600;*>Lectura de tarjetas CSN a 5 cm (2 in.) de distancia de fábrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>Interfaz USB con cable de 150 cm (59 in.) para conexión directa<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>Alimentación 5VCC mediante puerto USB, consumo 90 mA<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>Formato de salida Wiegand 26-bit para integración estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>Formato de salida Wiegand 26-bit para integración estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tecnología de lectura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>MIFARE 13.56 MHz, sin contacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de tarjeta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>CSN (Card Serial Number)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Rango de lectura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>5 cm (2 in.) de fábrica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Interfaz de comunicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>Wiegand 26-bit</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>5VCC vía puerto USB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Consumo eléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>90 mA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud de cable USB</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>150 cm (59 in.)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Dimensiones (A x L x P)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>123.0 x 70.0 x 16.2 mm
4.9 x 2.8 x 0.7 in</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Sistemas operativos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>Windows 7, 8, 10
(32-bit y 64-bit)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Software compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>AXTRAXNG, AXTRAXPRO</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de dispositivo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500;*>Enrolador de tarjeta de escritorio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura de tarjetas CSN a 5 cm de distancia
Característica 2	Alimentación directa por puerto USB 5VCC
Característica 3	Integración nativa con AXTRAXNG y AXTRAXPRO
Característica 4	Compatibilidad multi-tecnología sin contacto
Característica 5	Formato de salida Wiegand 26-bit estándar
Característica 6	Diseño ultracompacto para escritorio