



Lector enrolador de escritorio / Doble interfaz contacto y sin contacto NFC / USB 2.0 / 13.56 MHz / Lectura hasta 5 cm / Compatible BioStar2 v2.6+

SKU: DE620 Marca: SUPREMA Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$3,323.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Lector de sobremesa dual con capacidad de lectura por contacto y sin contacto (NFC), diseñado para enrolamiento de credenciales MIFARE en entornos de control de acceso. Integra detección automática de tarjeta que simplifica el proceso de registro de usuarios. La alimentación se realiza directamente mediante puerto USB 2.0, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. Compatible exclusivamente con BioStar2 versión 2.6 o superior. Su arquitectura basada en procesador ARM de 32 bits garantiza respuesta inmediata durante operaciones de lectura y escritura de credenciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Doble interfaz: smart card por contacto (ISO 7816) y sin contacto NFCDetección automática de tarjeta para flujo de enrolamiento optimizadoAlimentación integrada 5 VDC vía USB, consumo de 150 mAIndicadores LED duales para retroalimentación visual de estadoSoporte SAM integrado para aplicaciones de alta seguridadCompatibilidad multiplataforma: Windows 2000, Vista, 7 y Linux<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Procesador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ARM 32-bit Cortex-M3 (72 MHz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Memoria</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>128 KB Flash / 20 KB SRAM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia RF</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>13.56 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Protocolos soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ISO 14443 A/B, MIFARE, DESFire, ISO 15693, My-D, ISO 18092 NFC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Distancia de lectura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 5 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Indicadores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 LEDs</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 VDC, 150 mA (USB power)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>68 x 120 x 30 mm (2.7 x 4.7 x 1.2 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sistemas operativos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Windows 2000, Vista, 7, Linux</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Software compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BioStar2 v2.6 o superior</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble interfaz contacto y contactless NFC
Característica 2	Detección automática de tarjeta insertada
Característica 3	Alimentación USB sin adaptador externo
Característica 4	Indicadores LED de estado dual
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma Windows y Linux
Característica 6	CPU ARM Cortex-M3 de 72 MHz