



Lector Enrolador de Escritorio / UHF 900 MHz / EPC Gen 2 / USB / 5 cm Alcance / 4.9 x 2.8 x 0.7 in

SKU: DRU955BT Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: UHF/ RFID

\$4,583.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El DRU955BT es un lector enrolador de escritorio inteligente para tarjetas y tags UHF de 900 MHz, diseñado para facilitar el registro de usuarios en sistemas de control de acceso. Conecta directamente mediante interfaz USB y opera con alimentación del propio puerto, eliminando la necesidad de fuentes de poder externas. Su lectura exclusiva del protocolo EPC Gen 2 garantiza precisión en la captura de identificadores de largo alcance. Forma parte de la familia de lectoras inteligentes sin contacto multi tecnología de Rosslare, optimizando los flujos de enrolamiento en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Interfaz USB para conexión directa a estación de trabajoAlimentación 5 VCC mediante puerto USB, consumo 90 mARango de lectura de 5 cm (2 in) para enrolamiento precisoCompatibilidad exclusiva con protocolo EPC Gen 2Diseño compacto: 123.0 x 70.0 x 16.2 mm (4.9 x 2.8 x 0.6 in)Cable USB de 150 cm (59 in) para flexibilidad de posicionamientoIntegración nativa con software AXTRAXNG de RosslareSoporte para Windows 7, 8 y 10 en arquitecturas 32-bit y 64-bit<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tecnología de Lectura</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>UHF 900 MHz
EPC Gen 2 exclusivo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>USB
Cable: 150 cm (59 in)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>5 VCC (puerto USB)
Consumo: 90 mA</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango de Lectura</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>5 cm (2 in)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>123.0 x 70.0 x 16.2 mm
(4.9 x 2.8 x 0.6 in)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Software Compatible</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>AXTRAXNG (Rosslare)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Sistemas Operativos</div><div style='color: inherit; line-height: 1.5;*>Windows 7 (32/64-bit)
Windows 8 (32/64-bit)
Windows 10 (32/64-bit)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB plug-and-play para enrolamiento rápido
Característica 2	Alimentación directa por puerto USB 5 VCC
Característica 3	Lectura exclusiva protocolo EPC Gen 2
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Integración nativa con software AXTRAXNG
Característica 6	Compatibilidad Windows 7, 8 y 10