



Lector de Tarjetas / Multiformato PROX Mifare iCLASS SEOS / CCID sin Drivers / USB 2.0 / IP54

SKU: R54270201 Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$4,216.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este lector de tarjetas multiformato está diseñado para operar en cualquier entorno de computación personal, independientemente del sistema operativo o la aplicación final. Su interfaz CCID nativa elimina la necesidad de instalar y mantener controladores adicionales, simplificando la gestión del ciclo de vida del software en despliegues de campo y reduciendo los tiempos de integración. El dispositivo soporta credenciales PROX, Mifare, iCLASS y SEOS, lo que proporciona compatibilidad con infraestructuras legacy y modernas. La comunicación se establece mediante USB 2.0 y cuenta con protección mecánica certificada IP54 para garantizar la continuidad operativa en condiciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz CCID nativa sin necesidad de drivers adicionalesComunicación USB 2.0 a 12 MbpsCompatibilidad con tecnologías: PROX, Mifare Classic 1K/4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, Mifare DESFire 0.6, Mifare DESFire EV1, iCLASS, SEOSProtección IP54 para ambientes industrialesSoporte nativo en Windows, Linux y macOSTransmisión hasta 848 kbps en ISO 14443-A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías soportadas: PROX, Mifare Classic 1K/4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, Mifare DESFire 0.6, Mifare DESFire EV1, iCLASS, SEOSVelocidad de transmisión: Hasta 848 kbps (ISO 14443-A)Modos de interfaz: CCID nativo o teclado wedge</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad: USB 2.0 (12 Mbps)Protección: IP54Aplicación: Ambientes de PC e industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 6px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistemas operativos: Windows, Linux, macOSSoftware: Sin necesidad de drivers adicionalesInterfaz alternativa: Modo teclado wedge</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz CCID nativa sin instalación de drivers
Característica 2	Lectura de tarjetas PROX, Mifare, iCLASS y SEOS
Característica 3	Compatible con Windows, Linux y macOS nativamente
Característica 4	Resistencia IP54 para ambientes industriales exigentes
Característica 5	Transmisión de datos hasta 848 kbps
Característica 6	Conexión USB 2.0 estable a 12 Mbps