



Lector de Tarjetas Multiformato / USB 2.0 12 Mbps / CCID Sin Drivers / IP54 / ISO 14443-A 848 kbps / Compatible Windows, Linux, Mac

SKU: OMNIKEY-5427 Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$5,177.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector OMNIKEY 5427CK es un dispositivo de enrolamiento multiformato diseñado para entornos corporativos e industriales que requieren compatibilidad con diversas tecnologías de credenciales sin complejidad de despliegue. Su interfaz CCID nativa elimina la necesidad de instalación y mantenimiento de drivers, reduciendo la carga operativa sobre equipos de TI y acelerando los tiempos de integración en campo. La arquitectura dual CCID y teclado wedge permite su adopción tanto en aplicaciones modernas como en sistemas legacy, mientras que la compatibilidad multiplataforma garantiza operatividad uniforme en estaciones de trabajo Windows, Linux y macOS. La protección IP54 asegura desempeño continuo en condiciones de polvo y salpicaduras moderadas típicas de entornos de manufactura, logística y control de acceso perimetral.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz CCID nativa sin necesidad de drivers adicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación USB 2.0 a 12 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con tecnologías MIFARE, iCLASS, SEOS y PROX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP54 para ambientes industriales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte nativo en Windows, Linux y macOS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisión hasta 848 kbps en ISO 14443-A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz teclado wedge para integración en aplicaciones existentes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte MIFARE Classic 1K/4K, Ultralight, Ultralight C, Plus, DESFire 0.6, DESFire EV1, iCLASS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: CCID y teclado wedge<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: USB 2.0 / 12 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión: hasta 848 kbps (ISO 14443-A)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnologías soportadas: PROX, MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1, iCLASS, SEOS</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP54<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: ambientes industriales y corporativos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Sistemas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Windows (soporte nativo)<li style='margin-bottom: 6px;'>Linux (soporte nativo)<li style='margin-bottom: 6px;'>macOS (soporte nativo)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug-and-play con interfaz CCID sin instalación de drivers
Característica 2	Soporte nativo multiplataforma: Windows, Linux y macOS
Característica 3	Lectura de credenciales PROX, Mifare, iClass y SEOS en un solo dispositivo
Característica 4	Transmisión de datos hasta 848 kbps conforme ISO 14443-A
Característica 5	Protección IP54 para operación confiable en ambientes industriales
Característica 6	Interfaz teclado wedge para integración directa en aplicaciones legacy