



Lector Esclavo de Huella y Proximidad / RS-485 / IP65 / Acero Inoxidable / -10°C a 45°C / 125 kHz RFID / 4.76 x 3.04 x 1.50 in

SKU: FR15005 Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$2,143.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector esclavo biométrico diseñado para instalaciones empotradas en pared, ideal para puntos de acceso en exteriores y ambientes exigentes. Integra sensor de huellas dactilares con algoritmo ZKFinger VX10.0 que garantiza identificación precisa y rápida, complementado con lector de proximidad RFID 125 kHz para autenticación dual. Su carcasa frontal de acero inoxidable aporta durabilidad y estética profesional, mientras que la clasificación IP65 y el rango operativo extendido de temperatura permiten despliegue confiable en condiciones climáticas adversas. La interfaz RS-485 facilita la conexión con controladores de la serie InBio para sistemas de control de acceso escalables.

Características principales

- >Diseño elegante para instalación empotrada en pared
- >Interfaz de comunicación RS-485
- >Carcasa frontal de acero inoxidable con caja de conexiones estándar
- >Cubierta protectora de sensor de huellas
- >Resistente al agua (IP65)
- >Algoritmo ZKFinger VX10.0 para alta precisión biométrica
- >Lector de tarjetas RFID 125 kHz (AccessISOCard, AccessProxCard, AccessKFBProx)
- >LED indicador de tres colores y alarma audible (beep)
- >Compatibilidad con controladores InBio160L, InBio260L, InBio460L

Especificaciones técnicas

Comunicación RS-485 para integración flexible con controladores

Carcasa de acero inoxidable con diseño elegante empotrable

Clasificación IP65 resistente al agua para exterior

Algoritmo ZKFinger VX10.0 de alta precisión biométrica

Compatibilidad con tarjetas RFID 125 kHz multiformato

LED indicador tricolor y alarma audible integrados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 para integración flexible con controladores
Característica 2	Carcasa de acero inoxidable con diseño elegante empotrable
Característica 3	Clasificación IP65 resistente al agua para exterior
Característica 4	Algoritmo ZKFinger VX10.0 de alta precisión biométrica
Característica 5	Compatibilidad con tarjetas RFID 125 kHz multiformato
Característica 6	LED indicador tricolor y alarma audible integrados