



Lector Esclavo de Tarjetas con Teclado / Multitecnología RFID 125kHz-13.56MHz / NFC / Bluetooth / IP65-IP67 / IK08 / 3.1x5.1x1.0 in

SKU: XPD2GKDB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,410.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector esclavo compacto con teclado diseñado para control de acceso centralizado mediante Core Station. Integra tecnología multiformato que permite la lectura de tarjetas en frecuencias 125 kHz y 13.56 MHz, incluyendo compatibilidad con credenciales móviles NFC y BLE. Su construcción robusta con grado de protección IP65/IP67 y resistencia a impactos IK08 lo hace apto para despliegue en exteriores y ambientes exigentes. El diseño de sobreponer facilita la instalación en múltiples escenarios de control de acceso profesional.

Características principales

- Compatibilidad RFID multiformato: 125 kHz EM y 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
- Soporte de tarjetas móviles: NFC y Bluetooth Low Energy (BLE)
- Protección IP65/IP67 contra polvo y humedad; resistencia a impactos IK08
- CPU de 80 MHz con 256 KB flash y 64 KB RAM
- Interfaz dual RS-485 y Wiegand para flexible integración con controladores
- Múltiples indicadores LED y sonido multi-tono para retroalimentación al usuario
- Diseño compacto de sobreponer: 80 x 130 x 25 mm (3.1 x 5.1 x 1.0 in)
- Compatible con serie XPass 2 para sistemas de control de acceso centralizados

Especificaciones técnicas

Interfaz dual RS-485 y Wiegand

- Compatibilidad de tarjetas: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa
- Móvil: NFC, BLE
- Grado IP: IP65 / IP67
- Resistencia impactos: IK08
- Uso: Exterior e interior
- Procesador y memoria
- CPU: 80 MHz
- Flash: 256 KB
- RAM: 64 KB
- Interfases de comunicación
- Principal: RS-485
- Secundaria: Wiegand
- Dimensiones físicas
- Ancho: 80 mm (3.1 in)
- Alto: 130 mm (5.1 in)
- Profundidad: 25 mm (1.0 in)
- Tipo de montaje: Sobreponer
- Indicadores y retroalimentación
- LED: Múltiples indicadores
- Audio: Sonido multi-tono
- Compatibilidad de sistema
- Serie: XPass 2
- Arquitectura: Control de acceso centralizado con Core Station

ESPECIFICACIONES

Característica 1	CPU de 80 MHz con 256 KB flash y 64 KB RAM
Característica 2	Interfaz RS-485 y Wiegand para integración flexible
Característica 3	Indicadores LED multicolor y sonido multi-tono
Característica 4	Lectura de tarjetas móviles NFC y BLE
Característica 5	Compatible con serie XPass 2 para control centralizado
Característica 6	Diseño compacto para instalación de sobreponer