



Lector Esclavo de Tarjetas / Exterior / Multitecnología RFID 125kHz-13.56MHz / NFC / BLE / IP65-IP67 / IK08 / 80x130x25 mm

SKU: XPD2GDB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,156.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Lector esclavo compacto diseñado para operar en exteriores bajo condiciones ambientales adversas. Integra capacidad de lectura multiformato que abarca frecuencias de 125kHz y 13.56MHz, incluyendo tecnologías de tarjetas móviles mediante NFC y Bluetooth Low Energy. Su construcción robusta con certificación IP65/IP67 e IK08 garantiza funcionamiento continuo en entornos industriales, corporativos y de infraestructura crítica. Compatible con la serie XPass S2 y el lector XPass D2 para sistemas de control de acceso centralizados gestionados desde Core Station.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Lectura multitecnología: EM 125kHz, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCaSoporte de credenciales móviles: NFC y Bluetooth Low Energy (BLE)Protección ambiental IP65/IP67 contra polvo e inmersión en aguaResistencia mecánica IK08 contra impactosInstalación de sobreponer con factor de forma reducidoIntegración con sistemas centralizados Core Station<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->RFID / Radiofrecuencia</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->125kHz: EM</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->13.56MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Credenciales móviles</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->NFC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Bluetooth Low Energy (BLE)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Protección mecánica</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Polvo y agua: IP65 / IP67</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Impactos: IK08</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Dimensiones físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Ancho: 80 mm (3.15 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Alto: 130 mm (5.12 pulgadas)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Profundidad: 25 mm (0.98 pulgadas)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Compatibilidad de sistema</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Serie XPass S2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Lector XPass D2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Core Station (control centralizado)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Instalación</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Tipo de montaje: Sobreponer</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'->Uso: Exterior</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual frecuencia 125kHz y 13.56MHz
Característica 2	Soporte NFC y Bluetooth Low Energy para credenciales móviles
Característica 3	Protección IP65/IP67 contra polvo e inmersión en agua
Característica 4	Resistencia a impactos grado IK08 para entornos exigentes
Característica 5	Lectura de múltiples tecnologías MIFARE, DESFire y FeliCa
Característica 6	Diseño compacto para instalación de sobreponer