



Lector Esclavo RFID / Multitecnología 125kHz-13.56MHz / NFC-BLE / IP65-IP67 / IK08 / 1.57x5.70x1.06 pulgadas

SKU: XPD2-MDB    Marca: SUPREMA    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,067.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Lector esclavo compacto de la serie XPass D2, diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso centralizados mediante Core Station. Opera con tecnología multiformato que permite la lectura de tarjetas en frecuencias de 125kHz y 13.56MHz, incluyendo compatibilidad con credenciales móviles a través de NFC y Bluetooth Low Energy. Su construcción robusta con certificación IP65/IP67 y resistencia IK08 lo hace apto para despliegue en exteriores y entornos industriales exigentes. La instalación de sobreponer simplifica su montaje en múltiples superficies.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;\*><li>Compatibilidad multiformato RFID: 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</li><li>Soporte de credenciales móviles: NFC y Bluetooth Low Energy (BLE)</li><li>Grado de protección IP65/IP67 contra ingreso de polvo y agua</li><li>Resistencia a impactos IK08 según norma internacional</li><li>Dimensiones compactas: 48 x 144.7 x 27 mm (1.57 x 5.70 x 1.06 pulgadas)</li><li>Comunicación esclava con salida de alimentación DC 12V</li><li>Instalación tipo sobreponer para fácil despliegue</li><li>Compatible con serie XPass 2 para sistemas centralizados</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>RFID Soportado</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*><strong>125kHz</strong> EM<br><strong>13.56MHz</strong> MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Credenciales Móviles</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*><strong>NFC</strong> (Near Field Communication)<br><strong>BLE</strong> (Bluetooth Low Energy)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Protección Ambiental</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*><strong>IP</strong> IP65 / IP67<br><strong>IK</strong> IK08 (resistencia a impactos)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Alimentación y Comunicación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*><strong>Modo</strong> Esclavo<br><strong>Salida</strong> DC 12V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*>Serie XPass 2<br>Sistemas Core Station centralizados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;\*>Tipo de Instalación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;\*>Sobreponer (montaje superficial)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad multiformato RFID 125kHz y 13.56MHz |
| Característica 2 | Protección IP65/IP67 contra polvo y humedad        |
| Característica 3 | Resistencia IK08 a impactos mecánicos              |
| Característica 4 | Soporte NFC y Bluetooth Low Energy                 |
| Característica 5 | Instalación compacta tipo sobreponer               |
| Característica 6 | Comunicación esclava con salida DC 12V             |