



Lector Esclavo RFID / Multitecnología 125kHz-13.56MHz / NFC-BLE / IP65-IP67 / IK08 / 1.57x5.70x1.06 pulgadas

SKU: XPD2-MDB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,067.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Lector esclavo compacto de la serie XPass D2, diseñado para integrarse en sistemas de control de acceso centralizados mediante Core Station. Opera con tecnología multiformato que permite la lectura de tarjetas en frecuencias de 125kHz y 13.56MHz, incluyendo compatibilidad con credenciales móviles a través de NFC y Bluetooth Low Energy. Su construcción robusta con certificación IP65/IP67 y resistencia IK08 lo hace apto para despliegue en exteriores y entornos industriales exigentes. La instalación de sobreponer simplifica su montaje en múltiples superficies.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Compatibilidad multiformato RFID: 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCaSoporte de credenciales móviles: NFC y Bluetooth Low Energy (BLE)Grado de protección IP65/IP67 contra ingreso de polvo y aguaResistencia a impactos IK08 según norma internacionalDimensiones compactas: 48 x 144.7 x 27 mm (1.57 x 5.70 x 1.06 pulgadas)Comunicación esclava con salida de alimentación DC 12VInstalación tipo sobreponer para fácil despliegueCompatible con serie XPass 2 para sistemas centralizados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>RFID Soportado</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>125kHz EM
13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Credenciales Móviles</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>NFC (Near Field Communication)
BLE (Bluetooth Low Energy)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Protección Ambiental</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>IP IP65 / IP67
IK IK08 (resistencia a impactos)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Alimentación y Comunicación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>Modo Esclavo
Salida DC 12V</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>Serie XPass 2
Sistemas Core Station centralizados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Tipo de Instalación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*>Sobreponer (montaje superficial)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multiformato RFID 125kHz y 13.56MHz
Característica 2	Protección IP65/IP67 contra polvo y humedad
Característica 3	Resistencia IK08 a impactos mecánicos
Característica 4	Soporte NFC y Bluetooth Low Energy
Característica 5	Instalación compacta tipo sobreponer
Característica 6	Comunicación esclava con salida DC 12V