



Lector de Control de Acceso / Huella Digital Óptica / MIFARE 13.56 MHz / RS-485 / IP65 / -40°C a +70°C / 2.44' x 5.20' x 1.73'

SKU: DS-K1201A-MF Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$1,586.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector esclavo de control de acceso con lector de tarjetas de proximidad MIFARE y sensor de huella digital óptico antirrayaduras. Diseñado para operar en condiciones climáticas extremas gracias a su rango de temperatura de -40°C a +70°C y protección IP65 contra polvo y agua. Se comunica mediante RS-485 para integración eficiente con paneles de control de acceso de las series DS-K26 y DS-K27, permitiendo configurar métodos de verificación flexibles según los requerimientos de seguridad del sitio.

Características Principales

- Comunicación RS-485 para integración con paneles de control
- Sensor de huella digital óptico con superficie antirrayaduras
- Lector MIFARE 13.56 MHz con capacidad para 9,500 huellas
- Verificación por tarjeta o combinada tarjeta + huella
- Protección IP65 para uso en interior y exterior
- Operación en temperaturas de -40°C a +70°C (-40°F a 158°F)
- Alimentación: 12 VCC, 120 mA en operación
- Energizado directamente desde el panel de acceso

Especificaciones Técnicas

Identificación

Tecnología: MIFARE 13.56 MHz

Capacidad huellas: 9,500

Métodos: Tarjeta / Tarjeta + Huella

Comunicación y Alimentación

Interface: RS-485

Voltaje: 12 VCC

Consumo: 120 mA (operación)

Alimentación: Desde panel de acceso

Protección: IP65

Temperatura: -40°C a +70°C

Equivalente: -40°F a 158°F

Dimensiones Físicas

Medidas: 62 x 132 x 44 mm

Equivalente: 2.44' x 5.20' x 1.73'

Tarjetas Compatibles

AccessCarM1K, AccessCardM4K

AccessKFBM1K, AccessWB65M1K

AccessWB74M1K

Requisitos de Sistema

Paneles compatibles:

Serie DS-K26 / DS-K27

Producto de alto rendimiento a prueba de falsificaciones. El nivel de protección IP65 lo hace adecuado para instalaciones en ambientes exigentes.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación RS-485 para integración eficiente con paneles
Característica 2	Sensor óptico antirrayaduras para lectura confiable
Característica 3	Capacidad para 9,500 huellas digitales registradas
Característica 4	Doble verificación: tarjeta sola o tarjeta + huella
Característica 5	Protección IP65 para instalación interior y exterior
Característica 6	Operación en climas extremos sin degradación de rendimiento