



Lector de Control de Acceso / Huella Digital + Prox EM 125 kHz / RS-485 / IP65 / -40 °C a +70 °C / 2.44' × 5.20' × 1.73'

SKU: DS-K201A-EF Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$1,586.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Lector biométrico esclavo diseñado para integrarse con paneles de control de acceso DS-K26 Series y DS-K27. Combina lectura de proximidad EM 125 kHz con sensor óptico de huella digital antirrayaduras, permitiendo métodos de verificación flexibles según el nivel de seguridad requerido. Su interfaz RS-485 garantiza comunicación estable en instalaciones de mediana y gran escala. Construido para operar en condiciones extremas desde -40 °C hasta +70 °C, es ideal para aplicaciones tanto interiores como exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Comunicación RS-485 para conectividad robusta en redSensor óptico antirrayaduras de alta durabilidadLector de proximidad EM 125 kHzVerificación dual: tarjeta única o tarjeta + huella digitalGrado de protección IP65 para instalación exteriorCapacidad para 9,500 huellas digitalesAlimentación 12 VCC, 120 mA (energizado por panel de acceso)Rango de temperatura: -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)Alto rendimiento con resistencia a falsificaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Identificación</div><div style='font-size: 13px; line-height: 2;'><div>Tecnología: Huella digital + Proximidad EM 125 kHz</div><div>Capacidad huellas: 9,500</div><div>Métodos de verificación: Tarjeta, Tarjeta + Huella</div><div>Sensor: Óptico antirrayaduras</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Comunicación y Alimentación</div><div style='font-size: 13px; line-height: 2;'><div>Interfaz: RS-485</div><div>Voltaje: 12 VCC</div><div>Consumo: 120 mA (operación)</div><div>Energización: Por panel de control de acceso</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Ambientales y Físicos</div><div style='font-size: 13px; line-height: 2;'><div>Protección: IP65</div><div>Temperatura: -40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F)</div><div>Dimensiones: 62 × 132 × 44 mm (2.44' × 5.20' × 1.73')</div><div>Uso: Interior y exterior</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 13px; line-height: 2;'><div>Paneles requeridos: DS-K26 Series, DS-K27</div><div>Tarjetas compatibles: ATR11, ATR14, ATR261B0, AccessIsoCard, AccessProxCard, AccessKFBProx</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación dual: tarjeta o tarjeta + huella digital
Característica 2	Sensor óptico antirrayaduras de alta durabilidad
Característica 3	Capacidad para 9,500 huellas digitales
Característica 4	Operación extrema de -40 °C a +70 °C
Característica 5	Compatible con múltiples formatos de tarjeta EM
Característica 6	Alimentación por panel de control sin fuente adicional