



Lector ANPR / Alcance 4 m (13.1 ft) / OCR Avanzado / IR Integrado / IP65 / Wiegand y RS485

SKU: 9986138 Marca: NEDAP Categoría: Accesorios

\$110,309.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector especializado de reconocimiento automático de matrículas (ANPR/LPR) con tecnología OCR avanzada para identificación de vehículos sin intervención manual. Sistema todo-en-uno que integra cámara, analizador de imágenes e iluminador infrarrojo en unidad compacta. Diseñado para operación continua en condiciones de iluminación variable, incluyendo oscuridad total, mediante cámara IR integrada. Alcance de lectura de 4 m (13.1 ft) con capacidad de detección en cualquier ángulo de aproximación del vehículo. Soporta formatos de placas de más de 100 países conforme a estándares internacionales. Incluye funcionalidad de listas blancas y negras para gestión de accesos. Interfaces de salida Wiegand y RS485 permiten integración directa con controladores de acceso y sistemas de gestión de estacionamientos. Protección IP65 garantiza operación confiable en ambientes exteriores con exposición a polvo, lluvia y temperaturas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Reconocimiento automático de matrículas mediante OCR avanzado<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema todo-en-uno: cámara, analizador e iluminador IR integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de lectura: 4 m (13.1 ft) en cualquier ángulo de aproximación<li style='margin-bottom: 8px;'>Cámara infrarroja integrada para visión nocturna y cualquier condición de iluminación<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para placas de más de 100 países y estándares internacionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión de listas blancas y negras de matrículas<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida Wiegand para integración con controladores de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida RS485 para comunicación con sistemas de gestión<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto con grado de protección IP65<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) avanzado<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance de lectura: 4 m (13.1 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de lectura: Cualquier ángulo de aproximación<li style='margin-bottom: 6px;'>Visión nocturna: Cámara IR integrada<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad de placas: Más de 100 países y estándares internacionales<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión de accesos: Listas blancas y negras de matrículas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65 (resistente a polvo y agua proyectada)<li style='margin-bottom: 6px;'>Condiciones de operación: Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad e Integración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Salida Wiegand: Para controladores de acceso<li style='margin-bottom: 6px;'>Salida RS485: Para sistemas de gestión y comunicación<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones: Control de acceso vehicular, gestión de estacionamientos, seguridad perimetral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación automática de matrículas con OCR avanzado sin intervención manual
Característica 2	Alcance de lectura 4 m (13.1 ft) en cualquier ángulo de aproximación
Característica 3	Cámara IR integrada para operación continua en oscuridad total y condiciones de iluminación variables
Característica 4	Compatibilidad con placas de más de 100 países y estándares internacionales
Característica 5	Integración directa con sistemas de control de acceso mediante salidas Wiegand y RS485
Característica 6	Diseño compacto con protección IP65 para operación en condiciones climáticas extremas