



Lector facial / IP65 / 10,000 usuarios / PoE 12-24V DC / Ethernet RS485 RS422 USB3 / iCLASS

SKU: 293793826 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$46,029.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El lector facial Vision Pass SP MDI integra la tecnología de reconocimiento facial clasificada como N°1 en precisión a nivel mundial, ofreciendo identificación biométrica de alto rendimiento para organizaciones que requieren seguridad robusta. Su certificación IP65 garantiza operación confiable en entornos interiores exigentes con presencia de polvo y humedad. El dispositivo incorpora almacenamiento local para 10,000 usuarios, eliminando dependencia de servidores para operación autónoma. La inclusión del lector iCLASS permite compatibilidad con credenciales de proximidad existentes, facilitando migraciones graduales o implementaciones multimodales según las políticas de seguridad de cada organización.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Tecnología facial IDEMIA clasificada N°1 en precisiónCapacidad de almacenamiento interno: 10,000 registros de usuarioCertificación IP65 para operación bajo techo en condiciones exigentesLector de tarjetas iCLASS integrado para autenticación multimodalSoftware Morpho Manager gratuito para gestión de hasta 5 terminales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Biometría</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tecnología: Reconocimiento facial N°1 en precisión</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capacidad: 10,000 usuarios almacenados internamente</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Lector adicional: iCLASS</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Protección ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Certificación: IP65</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Aplicación: Entornos interiores exigentes bajo techo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Comunicaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ethernet: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>RS-485: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>RS-422: Sí</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>USB 3.0: Opcional</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje: 12-24V DC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente mínima: 3A @ 12V</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Software de gestión</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Morpho Manager: Gratuito hasta 5 terminales</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Licencia 10 terminales: Modelo A00070702</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Licencia 20 terminales: Modelo A00070703</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Licencia 50 terminales: Modelo A00070704</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Licencia 100 terminales: Modelo A00070707</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología facial N°1 en precisión mundial
Característica 2	Almacenamiento interno para 10,000 registros
Característica 3	Certificación IP65 para entornos exigentes
Característica 4	Múltiples interfaces de comunicación integradas
Característica 5	Gestión gratuita hasta 5 terminales
Característica 6	Alimentación flexible 12-24V DC