



Lector de Control de Acceso / Bluetooth BLE / Wiegand y OSDP / IP55 / Montaje en Marco o Superficie

SKU: V20-V0-000000 Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,016.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de control de acceso Vento20 permite la apertura de puertas mediante smartphones autorizados a través de tecnología Bluetooth de baja energía (BLE), eliminando la dependencia de tarjetas físicas o llaves. Es compatible con credenciales físicas Vento y credenciales móviles, ofreciendo flexibilidad en la gestión de identidades. Integra interfaces Wiegand de 32 bits y OSDP sobre RS-485 para una comunicación segura y bidireccional con controladores de acceso. Su diseño compacto permite el montaje en marco de puerta o superficie plana, y su grado de protección IP55 garantiza operación continua en condiciones exteriores. Incluye LED tricolor e indicador acústico integrado para retroalimentación inmediata al usuario.</p></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Tecnología: Bluetooth BLE Credenciales compatibles: Físicas Vento y móviles Protocolos: Wiegand 32 bits, OSDP sobre RS-485 Indicadores: LED tricolor con señal acústica integrada </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Grado de protección: IP55 Montaje: Marco de puerta o superficie plana Alimentación: 12 V CC Uso: Interior y exterior </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Lector de control de acceso Vento20 Accesorios de montaje </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso sin contacto mediante smartphone con HID Mobile Access
Característica 2	Compatibilidad dual con credenciales físicas Vento y móviles
Característica 3	Comunicación segura bidireccional mediante OSDP sobre RS-485
Característica 4	Indicación visual y acústica integrada con LED tricolor
Característica 5	Instalación flexible en marco de puerta o superficie plana
Característica 6	Protección IP55 para operación confiable en exteriores