



Lector MIFARE O2S, Conexión por OSDP o Wiegand

SKU: AY-H6270B-TR0 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$343.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta protocolo OSDP con terminal de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible solo con AC825IP y D805 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas recomendadas: AccessCardM1K, AccessCardM4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación optimizada con AccessKFBM1K, AccessWB65M1K <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento ideal con AccessWB74M1K </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 6 a 16 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente en espera: 85 mA a 12V <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima: 110 mA a 12V <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de lectura: 40-45 mm (MIFARE Classic EV1), 25-30 mm (MIFARE Plus/DSEFire EV1) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos: Wiegand, OSDP via RS-485 (modelos seleccionados) <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: Cifrado AES 128-Bit </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Controladores compatibles: AC825IP y D805 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tarjetas soportadas: MIFARE Plus X/S (2K, 4K), MIFARE EV1 Classic (1K, 4K) <li style='margin-bottom: 5px;*>Formatos de datos: Wiegand (por formato en credencial O2S), OSDP via RS458 (modelos seleccionados) </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (modelo con pigtail): 120.0 x 80.0 x 23.0 mm (AY-H6xx0) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (modelo terminal block y OSDP): 120.0 x 80.0 x 31.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 7.7 oz (217 g) <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción: Completamente encapsulado para uso interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 </div> </div> <!-- Sección de especificaciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -24°F a 145°F (-31°C a 63°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 0% a 95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Resistente a la intemperie </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Lector sin contacto (13.56 MHz) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándar ISO14443 Tipo A <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicador RGB de múltiples colores <li style='margin-bottom: 5px;*>Teclado con retroiluminación azul <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor óptico antivandálico <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de control LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de control de zumbador </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-top: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>5 años de garantía limitada</p> </div> </div>