



Lector Multifomato HID R10 (900NTNNEK00000) /iClass/ SEOS /Mifare Classic/ DesFire/ Garantía de por Vida

SKU: R10S Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$3,288.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El lector de acceso multiformato está diseñado para entornos profesionales que requieren compatibilidad con múltiples tecnologías de credenciales en una única plataforma. Soporta protocolos iCLASS, iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, MIFARE Classic, DESFire y lectura de identidad móvil mediante NFC, permitiendo la transición gradual entre tecnologías sin reemplazo total de infraestructura. La interfaz de comunicación Wiegand garantiza la integración con controladores de acceso existentes, mientras que el rango de voltaje de 5 a 16 VDC ofrece flexibilidad en instalaciones con diferentes estándares de alimentación. El alcance de lectura varía según la tecnología empleada, alcanzando aproximadamente 1 a 2 cm con SEOS, lo que proporciona control preciso de proximidad en puntos de acceso críticos.

Características Generales

- Tecnologías soportadas: iCLASS, iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, MIFARE Classic, DESFire
- Lectura de identidad móvil: Mobile ID vía NFC
- Comunicación: Wiegand (requiere controlador Wiegand para operar)
- Alcance de lectura SEOS: 1 a 2 cm (varía según tecnología de credencial)
- Voltaje de operación: 5-16 VDC
- Color: Negro
- Peso: 114 g
- Desempeño
- Tecnologías: iCLASS, SEOS, SE, SR, MIFARE Classic, DESFire
- Lectura móvil: NFC Mobile ID
- Alcance SEOS: 1 a 2 cm
- Protocolo: Wiegand
- Físicas y Eléctricas
- Dimensiones: 4.8 x 10.3 x 2.3 cm
- Peso: 114 g
- Voltaje: 5-16 VDC
- Color: Negro
- Contenido del Paquete
- Lector multiformato R10S

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura de credenciales móviles por NFC para acceso sin tarjeta física
Característica 2	Compatibilidad multiformato: iCLASS, SEOS, MIFARE Classic y DESFire en un solo dispositivo
Característica 3	Salida Wiegand para integración directa con controladores de acceso existentes
Característica 4	Rango de voltaje 5-16 VDC que reduce requerimientos de cableado específico
Característica 5	Alcance de lectura ajustado por tecnología: hasta 2 cm con SEOS para precisión de proximidad
Característica 6	Diseño compacto de 114 g que facilita montaje en múltiples superficies de control de acceso