



Lector Multiformato / iCLASS SEOS / MIFARE / NFC / Wiegand / 5-16 VCC / 30.48 x 30.48 x 3.175 cm

SKU: 940N Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$14,105.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector multiformato diseñado para aplicaciones vehiculares que requieren alta seguridad en control de acceso. Soporta tecnologías iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS estándar, MIFARE Classic, MIFARE DESFire y autenticación móvil mediante NFC. La lectura SEOS de corto alcance (1 cm) minimiza riesgos de skimming y lecturas no intencionales. Integración simplificada mediante salida Wiegand y alimentación flexible de 5 a 16 VCC. Su diseño compacto de perfil bajo permite instalación en espacios con limitaciones físicas típicos de cabinas vehiculares y puntos de acceso restringidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Mobile ID vía NFC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance SEOS: 1 cm (lectura de corto alcance)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación: Wiegand<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 5 a 16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida: Cableado tipo pigtail<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 30.48 x 30.48 x 3.175 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: iCLASS SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autenticación móvil: NFC (Mobile ID)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance SEOS: 1 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: Wiegand</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 a 16 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: Cableado tipo pigtail<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 30.48 x 30.48 x 3.175 cm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Lector HID 940N con cable pigtail integrado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura SEOS de corto alcance 1 cm para máxima seguridad
Característica 2	Autenticación móvil vía NFC sin tarjeta física
Característica 3	Compatibilidad multiformato: iCLASS, MIFARE, DESFire
Característica 4	Salida Wiegand para integración directa con controladores
Característica 5	Rango de voltaje 5-16 VCC para instalaciones vehiculares
Característica 6	Factor de forma compacto para espacios reducidos