



Lector de Proximidad / 125 kHz / Salida Wiegand / Alcance 14 cm (5.5 ft) / LED Multicolor / Uso Interior y Exterior

SKU: MINIPROX Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,881.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de proximidad HID MiniProx diseñado para integración con sistemas de control de acceso mediante salida estándar Wiegand. Opera a 125 kHz con compatibilidad extendida para tarjetas HID ProxCa

Card II, ISOProx II, DuoProx II y smart cards ISOPROX/DUOPROX. Incorpora indicador LED multicolor con señal acústica integrada que proporciona retroalimentación inmediata de estado operativo y confirmación de lectura válida. La arquitectura de alimentación de 5-16 VCC con consumo de 110 mA permite su despliegue en instalaciones con infraestructura eléctrica variable. Diseño compacto de perfil reducido habilita montaje en marcos de puerta, muros y superficies con limitaciones de espacio. Certificación UL 294 para aplicaciones en Canadá y Estados Unidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de proximidad HID con salida Wiegand estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia operativa 125 kHz para compatibilidad universal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance de lectura hasta 14 cm (5.5 ft) con tarjetas ProxCa

rd II<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>LED multicolor indicador de estado: normalmente rojo, verde al validar tarjeta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Señal acústica integrada (beep) para confirmación de lectura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación versátil 5-16 VCC, consumo 110 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable pigtail estándar de 45 cm para conexión directa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa color gris para uso en interior o exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere controlador Wiegand para operación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Proximidad HID<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 125 kHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de datos: Wiegand<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance ISOProx® II: hasta 12.7 cm (5 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance DuoProx® II: hasta 12.7 cm (5 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance Smart ISOPROX®/DUOPROX®: hasta 12.7 cm (5 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED: multicolor (rojo en reposo, verde al validar)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador acústico: Beep integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 5-16 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 110 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 15.2 x 4.3 x 2.54 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 108 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa: Color gris<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable pigtail: 45 cm estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso: Interior o exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lector de proximidad HID MiniProx<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable pigtail integrado de 45 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con tarjetas HID ProxCa
Característica 2	Indicador visual multicolor con señal acústica integrada para confirmación de acceso
Característica 3	Alimentación flexible 5-16 VCC con bajo consumo de 110 mA
Característica 4	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos y múltiples superficies
Característica 5	Operación en interior y exterior con carcasa resistente
Característica 6	Cable pigtail estándar de 45 cm para conexión directa a controladores