



Lector QR y RFID / Salida Wiegand W26/W34/W66 / MIFARE 13.56 MHz / USB y RS485 / Lectura QR 5 cm / RFID 4 cm

SKU: ZK-QR-500 Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$2,650.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector ZKQR500 es un dispositivo de control de acceso de nueva generación que combina lectura de códigos QR y tarjetas RFID en una sola unidad compacta. Diseñado para entornos profesionales que requieren alta concurrencia, ofrece velocidad de escaneo optimizada y alta tasa de reconocimiento. Su salida Wiegand configurable permite integración directa con controladores de acceso existentes, mientras que los módulos USB y RS485 integrados facilitan despliegues tanto conectados como autónomos. Es compatible con múltiples formatos de tarjeta MIFARE en frecuencia 13.56 MHz, incluyendo Ultralight, S50, S70, DESFire y NTAG. Aplicable en gestión comunitaria, control de visitantes, operaciones hoteleras y comercios automatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Escaneo QR rápido con alta tasa de reconocimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con tarjetas RFID 13.56 MHz MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión Wiegand W26/W34/W66 con controladores de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia lectura QR: 5 cm, RFID: 4 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Módulo USB y RS485 integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta tarjetas MIFARE Ultralight, S50, S70, DESFire<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología de lectura: Código QR, RFID 13.56 MHz</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formatos MIFARE soportados: Ultralight, S50, S70, DESFire, DESFire EV1, NTAG</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Velocidad de escaneo: Rápida con alta tasa de reconocimiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfases de comunicación: Wiegand W26/W34/W66, RS485, USB</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia RFID: 13.56 MHz</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Lector ZKQR500</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escaneo QR rápido con alta tasa de reconocimiento para flujos de acceso ágiles
Característica 2	Compatibilidad multi-formato MIFARE: Ultralight, S50, S70, DESFire y NTAG
Característica 3	Conexión flexible Wiegand configurable en W26, W34 o W66 para integración con controladores existentes
Característica 4	Módulos USB y RS485 integrados para despliegues conectados o standalone
Característica 5	Doble función QR + RFID en un solo dispositivo para reducir hardware de acceso
Característica 6	Lectura de corto alcance para operaciones controladas y seguras de proximidad