



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / Teclado 2x6 / Wiegand y OSDP / Pigtail Integrado / 80x121.5x21.5 mm

SKU: RS40KF Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$9,977.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso multitecnología con teclado numérico integrado 2x6 para ingreso manual de credenciales. Diseñado para operar con múltiples tecnologías de identificación incluyendo Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity y credenciales móviles mediante HID Mobile Access. Incorpora interfaz OSDP para comunicación cifrada bidireccional, salidas Wiegand y RS-485 con pigtail integrado, y sistema de indicación mediante LED tricolor y señal acústica. Su diseño compacto permite instalación en marcos de puerta o superficies planas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Teclado numérico 2x6 para ingreso de PIN o datos auxiliares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte multitecnología: Seos, iCLASS SE/SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con proximidad: HID Proximity, Indala, AWID, EM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología Seos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED tricolor y señal acústica para indicación de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de comunicación: Wiegand, RS-485, interfaz OSDP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pigtail integrado para conexión simplificada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en marcos de puerta o superficies planas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Tecnologías soportadas: Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='margin-bottom: 10px;'>• Tecnologías de proximidad: HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='margin-bottom: 10px;'>• Credenciales móviles: HID Mobile Access (Seos)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Teclado: 2x6 teclas• Indicadores: LED tricolor, señal acústica</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Dimensiones: 80 x 121.5 x 21.5 mm<li style='margin-bottom: 10px;'>• Interfaces de salida: Wiegand, RS-485, OSDP<li style='margin-bottom: 10px;'>• Conexión: Pigtail integrado• Montaje: Marcos de puerta o superficie plana</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lector HID Signo con teclado 2x6 y pigtail integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con Seos, iCLASS, MIFARE y proximidad estándar
Característica 2	Soporta credenciales móviles HID Mobile Access
Característica 3	Comunicación segura mediante protocolo OSDP
Característica 4	Indicación visual tricolor y señal acústica de estado
Característica 5	Salidas Wiegand y RS-485 con pigtail integrado
Característica 6	Instalación flexible en marcos de puerta o superficies planas