



Lector de Acceso Multitecnología con Teclado / SEOS / iCLASS / MIFARE DESFire / HID Mobile Access / Wiegand y OSDP / LED Tricolor

SKU: RS40KFT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$10,690.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso multitecnología con teclado numérico integrado, diseñado para implementaciones que requieren autenticación multifactor mediante PIN + tarjeta. Compatible con credenciales de proximidad, tarjetas inteligentes de alta seguridad y credenciales móviles, ofrece flexibilidad para migraciones tecnológicas graduales. La interfaz dual Wiegand/OSDP v2 facilita la integración con controladores nuevos y legados, mientras que el factor de forma compacto permite instalación en múltiples superficies sin comprometer el diseño arquitectónico. Los indicadores visuales y acústicos proporcionan confirmación inmediata del estado de autenticación al usuario final.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Lector multitecnología con teclado numérico 2x6 para ingreso de PIN <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte para tecnologías SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología SEOS <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte adicional para HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity y EM Proximity <li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de salida: Wiegand y OSDP v2 sobre RS-485 semidúplex <li style='margin-bottom: 8px;'>LED tricolor (rojo/verde/ámbar) e indicador acústico para retroalimentación de estado <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para montaje en superficie </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h3> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnologías de proximidad: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, EM Proximity</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Interfaz de comunicación: Wiegand y OSDP v2</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Medio físico: RS-485 semidúplex</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 80 x 121.5 x 21.5 mm</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Superficie</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Indicadores: LED tricolor, indicador acústico</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Terminación de cable: Strip</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;'> <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lector HID Signo con teclado numérico 2x6</p> <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de montaje</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Guía de instalación</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Teclado numérico 2x6 para autenticación multifactor con PIN
Característica 2	Soporte multi-tecnología: SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2
Característica 3	Integración con credenciales móviles HID Mobile Access
Característica 4	Doble interfaz: Wiegand y OSDP v2 via RS-485 semidúplex
Característica 5	Retroalimentación visual y acústica con LED tricolor e indicador de tonos
Característica 6	Diseño compacto 80x121.5x21.5 mm para montaje discreto en espacios reducidos