



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / Teclado 2x6 / Salida Wiegand y OSDP / LED Tricolor / Proximidad HID, Indala, AWID, EM

SKU: RS40KFW Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$9,090.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector HID Signo R40 con teclado representa una solución de control de acceso electrónico diseñada para entornos profesionales que demandan versatilidad tecnológica y alta interoperabilidad. Este dispositivo integra capacidad de lectura multitecnología que abarca desde credenciales móviles SEOS hasta tecnologías de proximidad tradicionales, permitiendo la migración gradual de sistemas legacy hacia infraestructuras modernas sin reemplazo masivo de credenciales. La inclusión de teclado numérico 2x6 habilita modos de autenticación dual que combinan factor de posesión con factor de conocimiento, elevando el nivel de seguridad en puntos de acceso críticos. Su diseño permite la instalación tanto en marcos de puerta como en superficies planas, adaptándose a diversas condiciones arquitectónicas sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector multitecnología con teclado numérico 2x6 integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para credenciales SEOS, iCLASS SE/SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con HID Mobile Access para credenciales móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías de proximidad: HID Proximity, Indala, AWID y EM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED tricolor para indicación visual de estado de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de comunicación Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión mediante cable flexible tipo pigtail<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para montaje en marco de puerta o superficie plana</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Tecnología</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 40KNWS-00-000000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Teclado: Diseño 2 x 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías proximidad: HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED tricolor, alerta acústica</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RS-485 semidúplex: OSDP (Open Supervised Device Protocol)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Pigtail flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en marco de puerta: Compatible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en superficie plana: Compatible</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cable pigtail de conexión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Herrajes para montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Teclado numérico 2x6 para autenticación dual PIN+credencial
Característica 3	Soporte multitecnología: SEOS, iCLASS, MIFARE, HID Proximity, Indala, AWID y EM
Característica 4	Montaje flexible en marco de puerta o superficie plana según infraestructura
Característica 5	Indicadores LED tricolor y alerta acústica para retroalimentación inmediata de estado
Característica 6	Comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP para integración versátil