



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS, iCLASS, MIFARE, HID Proximity / Interfaz Wiegand y RS-485 / Montaje en Marco o Superficie Plana / LED Tricolor y Audio

SKU: RS40F Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,162.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector HID Signo R40 representa la evolución de la línea icónica de lectores de control de acceso, diseñado para operaciones que requieren máxima interoperabilidad y seguridad electrónica. Este dispositivo multitecnología elimina la necesidad de múltiples lectores paralelos al consolidar soporte nativo para credenciales SEOS, iCLASS en sus variantes SE y SR, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity, Indala, AWID y EM Proximity. La arquitectura de comunicación dual mediante Wiegand y RS-485 semiduplex permite su despliegue tanto en instalaciones legacy como en sistemas modernos de gestión de acceso. La integración de credenciales móviles mediante tecnología SEOS habilita el despliegue de HID Mobile Access, reduciendo costos operativos asociados a pérdida, reposición y logística de credenciales físicas. Su factor de forma compacto y opciones de montaje versátiles lo posicionan como solución para retrofit en infraestructura existente o nuevas implementaciones con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2, HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaces de comunicación: Wiegand, RS-485 semiduplex (OSDP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador LED tricolor y buzzer acústico integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión mediante pigtail</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tecnologías proximity: HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Credenciales móviles: SEOS (HID Mobile Access)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Indicadores: LED tricolor, buzzer acústico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Interfaz de comunicación: Wiegand<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Interfaz de comunicación: RS-485 semiduplex (OSDP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de conexión: Pigtail<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Marcos de puerta o superficies planas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Lector HID Signo R40F modelo 40NKS-00-000000</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Compatibilidad con 9 tecnologías de credencial en un solo dispositivo
Característica 3	Interfaz dual Wiegand y RS-485 semiduplex para flexibilidad de integración
Característica 4	LED tricolor y buzzer integrados para retroalimentación visual y sonora del estado
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos de puerta
Característica 6	Preparado para migración tecnológica sin reemplazo de hardware