



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS, iCLASS, MIFARE DESFire / Salida Wiegand y RS-485 / Montaje en Superficie Plana / LED Tricolor y Alerta Acústica

SKU: RS40FT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$5,756.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El lector HID Signo RS40FT es un dispositivo de control de acceso multitecnología diseñado para instalación en superficies planas como marcos de puerta o paredes. Soporta credenciales de proximidad tradicionales y tecnologías avanzadas incluyendo SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2, así como credenciales móviles mediante HID Mobile Access. Ofrece salidas de comunicación Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP), permitiendo su integración en infraestructuras nuevas o existentes. Incorpora indicador LED tricolor y alerta acústica integrada para retroalimentación inmediata al usuario. Su factor de forma compacto y perfil bajo lo hacen ideal para despliegues donde el espacio y la estética son consideraciones relevantes.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 / EV2<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con proximidad: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salidas de comunicación: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Indicador LED tricolor integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alerta acústica (bocina) integrada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño para montaje en superficies planas y marcos de puerta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Terminal strip para conexiones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías: SEOS, iCLASS SE/SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Credenciales móviles: HID Mobile Access (SEOS)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Proximidad compatible: HID, Indala, AWID, EM<li style="padding: 6px 0;">Salidas: Wiegand, RS-485 semidúplex (OSDP)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de montaje: Superficie plana, marco de puerta<li style="padding: 6px 0;">Indicadores: LED tricolor, alerta acústica integrada</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lector HID Signo RS40FT</div></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios de montaje (según especificación de fábrica)</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles HID Mobile Access con tecnología SEOS
Característica 2	Compatibilidad retroactiva con proximidad HID, Indala, AWID y EM
Característica 3	Comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex para integración flexible
Característica 4	Retroalimentación visual y sonora integrada con LED tricolor y bocina
Característica 5	Diseño compacto de 80 x 121.5 x 19.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Interoperabilidad multi-tecnología que simplifica migraciones de sistema