



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / Salida Wiegand y OSDP / LED Tricolor / Diseño Compacto 80 x 121.5 x 19.5 mm / Montaje en Marco de Puerta

SKU: RS40FW Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,785.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El lector HID Signo RS40FW representa una solución de control de acceso electrónico diseñada para entornos profesionales que demandan versatilidad tecnológica e interoperabilidad. Este lector multitecnología soporta credenciales físicas y móviles, incluyendo SEOS, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2 y HID Mobile Access, permitiendo una migración gradual desde sistemas legacy como HID Proximity, Indala, AWID y EM Proximity. La arquitectura de salida dual ofrece conectividad Wiegand estándar de la industria y RS-485 semidúplex con protocolo OSDP para comunicaciones seguras bidireccionales. Su diseño compacto de 80 x 121.5 x 19.5 mm está específicamente optimizado para instalación en marcos de puerta y superficies planas, facilitando su integración en infraestructuras existentes sin modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Credenciales móviles: HID Mobile Access con tecnología SEOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interoperabilidad legacy: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conexión: Pigtail o bornes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicadores: LED tricolor y alerta acústica integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Blanco (White)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Modelo: 40NWS-00-000000</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnologías: SEOS, iCLASS SE/SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Credenciales móviles: SEOS (HID Mobile Access)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Interoperabilidad: HID Proximity, Indala, AWID, EM Proximity<li style='padding: 6px 0;*>Protocolos: Wiegand, RS-485 semidúplex (OSDP)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicadores: LED tricolor, alerta acústica<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Optimizado para marcos de puerta y superficies planas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lector HID Signo RS40FW (40NWS-00-000000)<li style='padding: 6px 0;*>Conexión mediante pigtail o bornes<li style='padding: 6px 0;*>Material de instalación para montaje en marco de puerta o superficie plana</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Interoperabilidad con HID Proximity, Indala, AWID y EM Proximity existentes
Característica 3	Salida dual Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP para integración flexible
Característica 4	Indicación visual y auditiva con LED tricolor y alerta acústica integrados
Característica 5	Compatibilidad con iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1/EV2 y SEOS nativo
Característica 6	Diseño compacto optimizado para instalación en marcos de puerta y superficies planas