



SKU: NX0126 Marca: IBERNEX Categoría: Atención Sociosanitaria

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; text-align: justify;">>El lector RFID de montaje en superficie opera a 125 kHz con alcance de lectura de 8 cm (0.26 ft), integrando capacidades de control de accesos y presencia en un solo dispositivo. Su versatilidad dual permite funcionar como periférico de un sistema centralizado o como controlador autónomo, adaptándose a distintas arquitecturas de seguridad. La salida de colector abierto de 48V/2A posibilita la activación directa de cerraduras eléctricas, sirenas y otros actuadores, mientras que sus tres entradas digitales admiten sensores de puerta, pulsadores de salida manual y dispositivos de contacto seco. La comunicación RS485 facilita su incorporación en redes de gestión de accesos, y la señalización LED bicolor con indicación acústica proporciona retroalimentación inmediata del estado operativo y condiciones de alerta.

</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0 20px 0 0;'><li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Funcionamiento dual: modo periférico o controlador autónomo independiente<li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Lector RFID 125 kHz integrado, solo lectura, alcance hasta 8 cm (0.26 ft)<li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Tres entradas digitales configurables para contacto seco<li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Salida colector abierto 48V/2A para actuadores de acceso<li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Comunicación RS485 para integración con sistemas de gestión<li style='background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>LED bicolor y señalización acústica para estado y alertas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin: 20px 0 0 0;'><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Lector RFID</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Entradas</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Salida</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Comunicación</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Modos de Operación</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Periférico de sistema</div><div style='width: 50%; padding: 16px; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Modo autónomo independiente</div></div><p>1.6:>Superficie</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Funcionamiento dual como periférico o control autónomo
Característica 2	Alcance de lectura RFID de 8 cm para acceso ágil
Característica 3	Señalización bicolor con alerta acústica integrada
Característica 4	Activación de cerraduras eléctricas y sirenas directamente
Característica 5	Tres entradas configurables para sensores y pulsadores
Característica 6	Integración RS485 para sistemas de gestión centralizada