



Lector RFID / 5V / 3-15 cm / 19200 baud / -20°C a 55°C / 79x42x13mm

SKU: MEITRACKRFID Marca: MEITRACK Categoría: Trackers GPS

\$894.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector RFID diseñado para integración con sistemas de rastreo vehicular, compatible con lectura de etiquetas a corta distancia. Ofrece un rango de detección de 3 a 15 cm con alimentación estándar de 5V, ideal para aplicaciones de control de acceso, identificación de conductores o gestión de flotas. Su bajo consumo energético de 25 mA permite operación continua sin sobrecargar la fuente de alimentación del dispositivo host. Construido para soportar condiciones adversas, funciona en temperaturas extremas desde -20°C hasta 55°C y humedad relativa de 5% a 95%.

Características principales

- Lectura precisa de 3 a 15 cm
- Bajo consumo de 25 mA
- Operación estable en -20°C a 55°C
- Alta resistencia a la humedad 5-95%
- Baud rate 19200 para transmisión confiable
- Diseño compacto de 150 g

Especificaciones técnicas

Distancia de lectura	>3 a 15 cm
Voltaje de operación	5V
Resistencia interna	3.6 Ω
Baud rate	19200
Temperatura de operación	-20°C a 55°C
Consumo de energía	25 mA
Dimensiones	79 x 42 x 13 mm
Peso	150 g
Límite de humedad	5% a 95%

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura precisa de 3 a 15 cm
Característica 2	Bajo consumo de 25 mA
Característica 3	Operación estable en -20°C a 55°C
Característica 4	Alta resistencia a la humedad 5-95%
Característica 5	Baud rate 19200 para transmisión confiable
Característica 6	Diseño compacto de 150 g