



Lector de Control de Acceso Multitecnología / Seos, iCLASS, MIFARE, Proximity / NFC y Bluetooth 10 m (32.8 ft) / Salida Wiegand y OSDP / Montaje 45 mm

SKU: R20F    Marca: HID    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$4,774.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El lector HID Signo R20F es un dispositivo multitecnología diseñado para entornos profesionales de control de acceso que requieren compatibilidad con credenciales heredadas y tecnologías emergentes en una única plataforma. Este lector integra soporte nativo para Seos, iCLASS, MIFARE y Proximity, eliminando la necesidad de múltiples dispositivos durante migraciones tecnológicas o instalaciones heterogéneas. Además, habilita credenciales móviles mediante comunicación NFC y Bluetooth con alcance de hasta 10 m (32.8 ft), compatible con la suscripción HID Mobile Access para gestión remota de identidades. Su interfaz de salida dual Wiegand u OSDP, con pigtail de 18 pulgadas, facilita la integración con controladores de acceso existentes. El diseño de montaje compacto de 45 mm de profundidad permite su instalación en marcos de puerta estándar, mientras que el LED tricolor y la alerta acústica proporcionan retroalimentación visual y sonora inmediata al usuario.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Lectura de credenciales Seos, iCLASS, MIFARE y Proximity en un solo equipo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Soporte para credenciales móviles por NFC y Bluetooth hasta 10 m (32.8 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Salida de comunicación Wiegand u OSDP mediante pigtail de 18 pulgadas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Indicador LED tricolor y alerta acústica integrados</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Perfil de montaje compacto de 45 mm para marcos de puerta</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Tecnologías soportadas: Seos, iCLASS, MIFARE, Proximity</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Credenciales móviles: NFC y Bluetooth</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Alcance Bluetooth: hasta 10 m (32.8 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Compatibilidad: HID Mobile Access (suscripción mid-sub-t100)</li><li style='padding: 6px 0;\*>Retroalimentación: LED tricolor y alerta acústica</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Profundidad de montaje: 45 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Tipo de instalación: Montaje en marcos de puerta</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Interfaz de salida: Wiegand u OSDP</li><li style='padding: 6px 0;\*>Cable de conexión: Pigtail de 18 pulgadas</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);\*>Lector HID Signo R20F</li><li style='padding: 6px 0;\*>Pigtail de conexión de 18 pulgadas</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Lectura unificada de 7+ tecnologías en un solo dispositivo          |
| Característica 2 | Credenciales móviles por NFC y Bluetooth hasta 10 m (32.8 ft)       |
| Característica 3 | Compatible con suscripción HID Mobile Access para gestión remota    |
| Característica 4 | Salida dual Wiegand u OSDP con pigtail de 18 pulgadas               |
| Característica 5 | Retroalimentación inmediata mediante LED tricolor y alerta acústica |
| Característica 6 | Perfil compacto de 45 mm para instalación en marcos de puerta       |