



Lector de Control de Acceso Multitecnología / SEOS / iCLASS / MIFARE / Wiegand y OSDP / 12 VCC / Montaje Compacto

SKU: R20FT Marca: HID Categoría: MIFARE®/iCLASS (13.56 MHz)

\$4,402.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector multitecnología de control de acceso diseñado para entornos profesionales que requieren máxima interoperabilidad credencial. Soporta tecnologías de alta seguridad SEOS, iCLASS SE/SR, iCLASS estándar, MIFARE Classic y MIFARE DESFire EV1/EV2, además de credenciales móviles con tecnología SEOS para implementaciones de acceso sin contacto físico. Mantiene compatibilidad descendente con tecnologías Proximity legacy (HID Proximity, Indala, AWID, EM) facilitando migraciones graduales sin obsolescencia forzada de credenciales existentes. Integra interfaz OSDP para comunicación cifrada bidireccional que permite supervisión remota del estado del lector, actualización de firmware y diagnóstico de seguridad. Salida de datos configurable en Wiegand o RS-485 semiduplex según requerimientos del panel de control. Diseño compacto optimizado para montaje en marcos de puerta o superficies planas con alimentación estándar 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Credenciales móviles: Compatible con HID Mobile Access (tecnología SEOS)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad legacy: HID Proximity, Indala Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaces de salida: Wiegand y RS-485 semiduplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protocolo de seguridad: OSDP (Open Supervised Device Protocol)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 45 x 121.5 x 19.5 mm<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías de alta seguridad: SEOS, iCLASS SE/SR, iCLASS<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías MIFARE: Classic, DESFire EV1, DESFire EV2<li style='padding: 6px 0;'>• Credenciales móviles SEOS (HID Mobile Access)<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnologías Proximity legacy: HID, Indala, AWID, EM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo de montaje: Marco de puerta o superficie plana<li style='padding: 6px 0;'>• Conexión: Terminal strip</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Salida Wiegand<li style='padding: 6px 0;'>• RS-485 semiduplex<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz OSDP</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Interfaz OSDP para comunicación segura y gestión remota del lector
Característica 3	Salida dual Wiegand y RS-485 semiduplex para flexibilidad de integración
Característica 4	Compatibilidad con tecnologías Proximity legacy sin necesidad de migración forzada
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación discreta en marcos de puerta
Característica 6	Alimentación 12 VCC estándar industrial para simplificar infraestructura eléctrica