



Lector de Control de Acceso / Tecnología SEOS / NFC y BLE para Mobile IDs / Salida Wiegand y RS-485 / LED Tricolor con Indicador Acústico / Montaje Flexible

SKU: RS405 Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$4,269.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de control de acceso HID Signo RS405S representa una solución de lectura multitecnología orientada a entornos profesionales que requieren autenticación mediante identificadores móviles. Equipado con tecnología SEOS, permite la comunicación segura a través de NFC y BLE, facilitando el despliegue de credenciales digitales sin necesidad de tarjetas físicas. Su arquitectura de salida dual Wiegand y RS-485 semiduplex garantiza compatibilidad con controladores de acceso de diversas generaciones, mientras que su factor de forma compacto y las múltiples opciones de montaje lo hacen apto para instalación en marcos de puerta y superficies planas con restricciones de espacio. El sistema de indicación LED tricolor con señalización acústica proporciona retroalimentación inmediata al usuario sobre el estado de la autenticación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología soportada: SEOS (Mobile IDs vía NFC/BLE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de datos: Wiegand y RS-485 semiduplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: Cable pigtail flexible de 18 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm (3.15 in x 4.78 in x 0.77 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología: SEOS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Comunicación móvil: NFC / BLE<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida de datos: Wiegand, RS-485 semiduplex<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Indicadores: LED tricolor, indicador acústico<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada de control: Retención en bajo activo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Equivalente: 3.15 x 4.78 x 0.77 in<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de montaje: Múltiples superficies planas, marcos de puerta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conexión: Pigtail de 18 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lector de control de acceso HID Signo RS405S<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable pigtail integrado de 18 pulgadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación móvil segura mediante SEOS con NFC y BLE
Característica 2	Compatibilidad dual Wiegand y RS-485 para integración versátil
Característica 3	Retroalimentación visual y sonora con LED tricolor e indicador acústico
Característica 4	Diseño compacto de 80 x 121.5 x 19.5 mm para espacios reducidos
Característica 5	Cable pigtail de 18 pulgadas para instalación simplificada
Característica 6	Adaptable a múltiples superficies de montaje incluyendo marcos de puerta