



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS, iCLASS, MIFARE / Salida Wiegand y OSDP / Diseño Compacto 45x121.5x19.5 mm / Alimentación 12 VCC / LED Tricolor y Alerta Acústica

SKU: R205P    Marca: HID    Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$4,910.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El lector HID Signo Priority R205P es un dispositivo de control de acceso multitecnología diseñado para entornos profesionales que demandan versatilidad e interoperabilidad. Soporta credenciales SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic y credenciales móviles con tecnología SEOS, excluyendo tecnología de 125 kHz. Su arquitectura de salida dual Wiegand y OSDP (RS-485 semidúplex) permite la integración con controladores de acceso legacy y modernos. El factor de forma compacto de 45 x 121.5 x 19.5 mm facilita el montaje en marcos de puerta y superficies planas con restricciones de espacio. La alimentación estándar de 12 VCC garantiza compatibilidad con infraestructura eléctrica convencional de sistemas de seguridad. Los indicadores LED tricolor y alerta acústica proporcionan retroalimentación inmediata del estado de autenticación al usuario y al operador de seguridad.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, credenciales móviles SEOS (HID Mobile Access, MID-SUB-T100)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• No soporta tecnología 125 kHz</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Salida de datos: Wiegand y OSDP (RS-485 semidúplex)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• LED tricolor para indicación de estado</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alerta acústica integrada</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cable pigtail de 18 pulgadas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ideal para instalación en marcos de puerta o cualquier superficie de montaje</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia no soportada: 125 kHz</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protocolos: Wiegand, OSDP (RS-485 semidúplex)</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Físicas y Eléctricas</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 45 x 121.5 x 19.5 mm</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de alimentación: 12 VCC</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Indicadores: LED tricolor</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alerta: Acústica integrada</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable: Pigtail de 18 pulgadas</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lector HID Signo Priority R205P</li><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable pigtail de 18 pulgadas integrado</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad con credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico      |
| Característica 2 | Salida dual Wiegand y OSDP para integración flexible con controladores existentes |
| Característica 3 | Diseño ultracompacto para montaje en marcos de puerta o superficies planas        |
| Característica 4 | Indicación visual y auditiva tricolor para estados de acceso en tiempo real       |
| Característica 5 | Cable pigtail de 18 pulgadas para instalación ágil en espacios reducidos          |
| Característica 6 | Operación estable con alimentación estándar 12 VCC sin requerimientos especiales  |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:54