



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / Salida Wiegand y OSDP / LED Tricolor / 12 VCC / 80x121.5x19.5 mm

SKU: RS405P Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$6,222.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector HID Signo Priority RS405P representa una solución de control de acceso electrónico diseñada para entornos profesionales que demandan versatilidad tecnológica e interoperabilidad. Este dispositivo multitecnología permite la migración gradual entre distintas plataformas de credenciales sin requerir reemplazo de hardware, reduciendo costos operativos a largo plazo. Su arquitectura soporta tecnologías de alta frecuencia modernas incluyendo SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS Classic y MIFARE, además de credenciales móviles mediante HID Mobile Access. La salida de datos dual Wiegand y OSDP garantiza compatibilidad con controladores legacy y sistemas actuales, mientras que el factor de forma compacto facilita instalaciones en espacios restringidos como marcos de puerta. El sistema de retroalimentación integrado con LED tricolor y alerta acústica proporciona confirmación inmediata del estado de autenticación al usuario final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lector multitecnología de control de acceso para montaje en superficieTecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS Classic, MIFARE ClassicCompatibilidad con credenciales móviles HID Mobile Access (tecnología SEOS)No compatible con tecnología 125 kHzSalida de datos: Wiegand y OSDP vía pigtail o bornes de conexiónIndicador LED tricolor para estado de operaciónAlerta acústica integrada para retroalimentación auditivaVoltaje de alimentación: 12 VCC (fuente no incluida)Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tecnologías: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS Classic, MIFARE ClassicCredenciales móviles: HID Mobile Access (MID-SUB-T100)Frecuencia: 13.56 MHz (alta frecuencia)No soporta: tecnología 125 kHzProtocolos de salida: Wiegand, OSDP</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mmVoltaje de alimentación: 12 VCCFuente de alimentación: no incluidaIndicador: LED tricolorAlerta: acústica integradaMontaje: superficie, ideal para marcos de puerta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Lector HID Signo Priority RS405PConexión vía pigtail y bornes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con SEOS, iCLASS SE, SR, Classic y MIFARE en un solo dispositivo
Característica 2	Soporte para credenciales móviles HID Mobile Access para acceso sin contacto físico
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP vía pigtail o bornes para integración flexible
Característica 4	Retroalimentación visual y auditiva con LED tricolor y alerta acústica integrados
Característica 5	Diseño compacto para montaje en marcos de puerta con instalación discreta
Característica 6	Alimentación 12 VCC con conexión versátil para adaptarse a infraestructuras existentes