



Lector de Control de Acceso / Multitecnología SEOS / BLE / iCLASS / MIFARE DESFire EV1 / Wiegand y OSDP / LED Tricolor / 80x121.5x19.5 mm

SKU: RS405E Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$5,315.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de control de acceso multitecnología RS405E de la línea HID Signo representa una solución de lectura adaptable e interoperable para entornos profesionales de seguridad electrónica. Este dispositivo integra soporte nativo para credenciales móviles mediante tecnología SEOS y Bluetooth Low Energy (BLE), permitiendo el despliegue de acceso sin contacto físico. La arquitectura multitecnológica abarca estándares iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1 y credenciales móviles HID Mobile Access, facilitando la migración gradual de infraestructuras legacy hacia plataformas modernas de identidad digital. La salida de datos dual Wiegand y OSDP mediante pigtail proporciona compatibilidad con paneles de control contemporáneos y legacy, mientras que la interfaz RS-485 semidúplex habilita topologías de red robustas para instalaciones de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología soportada: SEOS, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Credenciales móviles: SEOS con HID Mobile Access y BLE (Bluetooth Low Energy)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salidas de datos: Wiegand y OSDP vía pigtail<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Comunicación: RS-485 semidúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Marcos de puerta o superficies planas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: SEOS, BLE, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Credenciales móviles: HID Mobile Access (SEOS)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: Wiegand y OSDP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicación: LED tricolor, tonos auditivos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 80 x 121.5 x 19.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: RS-485 semidúplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: Pigtail para Wiegand/OSDP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Marco de puerta o superficie plana</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector HID Signo RS405E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pigtail para conexión Wiegand/OSDP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de fijación para montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Credenciales móviles SEOS y BLE para acceso sin contacto físico
Característica 2	Compatibilidad multiestándar con iCLASS, MIFARE Classic y DESFire EV1
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP vía pigtail para flexibilidad de integración
Característica 4	Indicación visual y auditiva con LED tricolor y tonos de confirmación
Característica 5	Conexión RS-485 semidúplex para redes de control de acceso profesionales
Característica 6	Diseño compacto para montaje en marcos de puerta o superficies planas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:24