



Lector de Control de Acceso / Multitecnología / SEOS, iCLASS, MIFARE DESFire / Salida Wiegand y OSDP / 12 VCC / LED Tricolor

SKU: R20FW Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,911.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lector de control de acceso multitecnología diseñado para entornos profesionales que requieren alta interoperabilidad y seguridad. Soporta credenciales en formato tarjeta inteligente, proximidad tradicional y dispositivos móviles mediante tecnología SEOS, permitiendo una transición gradual desde sistemas heredados hacia infraestructuras modernas de acceso sin contacto. Integra salidas de comunicación Wiegand y OSDP semidúplex sobre RS-485, compatibles con la mayoría de controladores de acceso del mercado. Incorpora indicadores LED tricolor y señal acústica para confirmación inmediata de estado de autenticación. Alimentación nominal de 12 VCC con factor de forma compacto que facilita su montaje en marcos estándar de puertas y torniquetes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo: 20NWS-00-000000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de alimentación: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías soportadas: SEOS, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Credenciales móviles: SEOS (HID Mobile Access)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnologías de proximidad heredadas: HID Proximity®, Indala® Proximity, AWID Proximity, EM Proximity<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de datos: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores: LED tricolor y señal acústica integrada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión: Pigtail</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proximidad: HID Proximity, Indala, AWID, EM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Credenciales móviles: SEOS (HID Mobile Access)<li style='padding: 6px 0;'>Protocolos: Wiegand, OSDP (RS-485 semidúplex)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores: LED tricolor<li style='padding: 6px 0;'>Señalización: Señal acústica integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lector HID Signo modelo 20NWS-00-000000<li style='padding: 6px 0;'>Pigtail de conexión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con credenciales móviles SEOS para acceso sin contacto físico
Característica 2	Soporte multitecnología que unifica proximidad, smart card y móvil en un solo dispositivo
Característica 3	Salida dual Wiegand y OSDP sobre RS-485 para integración flexible con controladores
Característica 4	Retroalimentación visual y auditiva con LED tricolor y señal acústica integrada
Característica 5	Factor de forma compacto para instalación en espacios reducidos de marcos y muros
Característica 6	Interoperabilidad con HID Proximity, Indala, AWID y EM para migración gradual de sistemas