



Lector UHF de Larga Distancia / 10-20 m (33-66 ft) / Tercera Generación / IP66 / Wiegand RS485 / 19-30 dBm

SKU: ZKUHF10PRO Marca: ZKTECO Categoría: Accesorios

\$6,221.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los lectores UHF de tercera generación ofrecen rendimiento estable, distancia de lectura extendida y reconocimiento rápido para aplicaciones de gestión de vehículos y personal. Equipados con función de tarjeta UHF pasiva, estos dispositivos cumplen con estándares CE y FCC. El indicador LED en la parte inferior facilita la visualización del estado de lectura en tiempo real.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dos modos de trabajo: lectura siempre activa o lectura por disparador<li style='margin-bottom: 6px;'>Múltiples salidas de datos incluyendo Wiegand 26 (por defecto)<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicador LED inferior para estado de lectura<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación dual: Wiegand y RS485<li style='margin-bottom: 6px;'>Nivel de protección IP66 para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con tarjetas UHF pasivas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia de Lectura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10-20 m (33-66 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia de Salida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>19-30 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>865-906 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protocolos de Comunicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Wiegand, RS485</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de Baudios</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta 115200</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modos de Lectura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Siempre activa / Por disparador</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>CE, FCC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Tarjeta</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UHF Pasiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicador de Estado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>LED inferior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Formato Wiegand</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Wiegand 26 (por defecto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Generación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Tercera generación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura hasta 20 metros de distancia
Característica 2	Protocolos Wiegand y RS485 integrados
Característica 3	Dos modos: lectura continua o por disparador
Característica 4	Frecuencia ajustable 865-906 MHz
Característica 5	Protección IP66 para exteriores
Característica 6	Velocidad de comunicación hasta 115200 baudios