



Lector de Tarjetas Inteligentes USB / Interfaz CCID / Multiformato iClass, SEOS, Mifare, FeliCa / Velocidad 12 Mbps / Rango Industrial 0-50°C / Diseño Compacto

SKU: OMNIKEY5127CK Marca: HID Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$4,773.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El lector de tarjetas inteligentes OMNIKEY 5127CK es un módulo de interfaz CCID (Chip/Smart Card Interface Device) diseñado para integración en productos terminados por fabricantes de equipos originales. Este dispositivo opera mediante conexión USB 2.0 con transmisión a 12 Mbps y alimentación por bus, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación externas. Su arquitectura permite la lectura de múltiples tecnologías de tarjeta sin requerir controladores adicionales, simplificando significativamente el desarrollo y despliegue de soluciones en campo. El módulo incorpora indicadores LED bicolor y zumbador integrado para proporcionar retroalimentación inmediata del estado operativo. Su diseño compacto y rango de temperatura industrial lo hacen apto para integración en impresoras, fotocopadoras, máquinas expendedoras, sistemas de control de acceso y otros equipos donde el espacio y la confiabilidad son factores críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz USB 2.0 con velocidad de transmisión de 12 MbpsAlimentación por bus USB (sin fuente externa requerida)Compatible con tecnologías iClass, iClass SE, iClass SEOS, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare SE, FeliCa y CSCNIndicadores LED bicolor y zumbador integradoOperación en rango de temperatura industrial 0-50°CDiseño compacto: 50 x 35 x 8.94 mmOperación sin controladores adicionales (CCID)Arquitectura para integración en lectores terminados por OEM</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Velocidad de transmisión: 12 MbpsTecnologías soportadas: iClass, iClass SE, iClass SEOS, Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare SE, FeliCa, CSCNProtocolo: CCID (Chip/Smart Card Interface Device)Rango de temperatura operativa: 0-50°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Interfaz: USB 2.0Alimentación: Por bus USBDimensiones: 50 x 35 x 8.94 mmIndicadores: LED bicolorRetroalimentación: Zumbador integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Módulo lector OMNIKEY 5127CKCarcasa no incluida (diseñado para integración OEM)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug-and-play sin instalación de controladores adicionales
Característica 2	Compatibilidad multiformato: iClass, Mifare, FeliCa, SEOS y CSCN en un solo dispositivo
Característica 3	Indicadores LED bicolor y zumbador integrado para retroalimentación visual y auditiva del estado de lectura
Característica 4	Alimentación por bus USB eliminando necesidad de fuente de alimentación externa
Característica 5	Diseño compacto 50 x 35 x 8.94 mm para integración en espacios reducidos
Característica 6	Operación industrial garantizada en rango de temperatura 0-50°C para entornos exigentes