



Lector de Código QR y Proximidad / IP65 / Carcasa Metálica / Wiegand 26 Bits / RS485 OSDP / 125 kHz / 16.4 ft

SKU: QR600VE Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,220.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie QR600 ofrece lectores de códigos QR y tarjetas RFID diseñados para entornos profesionales exigentes. Fabricados en carcasa metálica con clasificación IP65, estos dispositivos resisten agua y polvo en condiciones extremas. El lector QR600VE soporta reconocimiento dinámico de códigos QR mediante la aplicación móvil ZKBioSecurity, permitiendo autenticación segura y temporal. Además, es compatible con múltiples formatos de código bidimensional y tarjetas de proximidad de 125 kHz, integrándose fácilmente a sistemas de control de acceso existentes mediante comunicación Wiegand 26 bits o RS485 con protocolo OSDP.

Características Principales

- Carcasa metálica robusta con protección IP65
- Códigos QR dinámicos mediante aplicación móvil ZKBioSecurity
- Compatibilidad con QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417 y Aztec
- Comunicación Wiegand 26 bits y RS485 (OSDP para RFID)
- Distancia de lectura: QR a 5 cm (1.97 in), tarjeta RFID a 4 cm (1.57 in)
- Tarjetas compatibles: Access-ISO-Card, Access-Prox-Card, AccessDualUp
- Soporte para tarjetas de proximidad de 125 kHz

Especificaciones Técnicas

Clasificación IP65

Resistente al agua y polvo

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Formatos de Código

Código QR

PDF417

Data Matrix

MicroPDF417

Aztec

Funcionalidad QR

QR dinámico

Aplicación ZKBioSecurity

Autenticación móvil

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

OSDP (solo RFID)

Comunicación

Wiegand 26 bits

RS485

OSDP

Distancia de Lectura

QR: 5 cm (1.97 in)

RFID: 4 cm (1.57 in)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Tarjetas Compatibles

125 kHz

Access-ISO-Card

Access-Prox-Card

AccessDualUp

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa metálica resistente a ambientes extremos
Característica 2	QR dinámico con aplicación móvil ZKBioSecurity
Característica 3	Compatible con QR, PDF417, Data Matrix y Aztec
Característica 4	Comunicación dual Wiegand y RS485 OSDP
Característica 5	Lectura QR a 5 cm y RFID a 4 cm
Característica 6	Soporta tarjetas 125 kHz y protocolo OSDP