



Lector de Reconocimiento Facial / 30,000 Usuarios / 1,500 Rostros / TCP/IP 100 Mbps / Visible Light / Wiegand / RS485

SKU: KF-1000 Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,425.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie KF1000 es un lector de reconocimiento facial de visible light diseñado para integrarse con controladores biométricos de la serie InBio. Emplea tecnología de reconocimiento facial rápida, estable y precisa para autenticación de usuarios en entornos profesionales. Equipado con puerto TCP/IP de alta velocidad de 100 Mb/s, facilita la transferencia de plantillas faciales y sincronización de datos en tiempo real. Las interfaces Wiegand y RS485 permiten comunicación directa con controladores InBio para flujos de autenticación robustos. Todo el sistema se vincula con el estándar ZKTeco Cyber Security Base Line (ZKCSBL) para protección integral de datos biométricos.

Características principales

- Reconocimiento facial visible light de alta precisión y velocidad
- Puerto TCP/IP 100 Mb/s para transferencia eficiente de plantillas
- Capacidad para 30,000 usuarios y 1,500 rostros almacenados
- Interfaz Wiegand y RS485 para comunicación con controladores InBio
- Cumplimiento con estándares ZKTeco Cyber Security Base Line
- Diseño compacto para integración flexible en instalaciones existentes

Especificaciones técnicas

Red

TCP/IP 100 Mbps

Interfaz de controlador

Wiegand, RS485

Tecnología

Reconocimiento Visible light facial

Compatibilidad

Controladores serie InBio

Seguridad

Cumplimiento con estándares de ciberseguridad ZKTeco

Factor de forma

Compacto

Instalación: Integración flexible

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial visible light de alta precisión
Característica 2	Puerto TCP/IP 100 Mb/s para sincronización rápida
Característica 3	Capacidad para 30,000 usuarios y 1,500 rostros
Característica 4	Interfaz Wiegand y RS485 para comunicación segura
Característica 5	Cumplimiento con estándares de ciberseguridad ZKTeco
Característica 6	Diseño compacto para integración flexible