



ROSSLARE

Lectora de Proximidad con Teclado / Salida Wiegand 26 Bits / Uso Exterior / Alcance 10 cm / LED Bicolor / 12 VCC

SKU: AY-F64 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$1,305.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lectora de proximidad con teclado numérico integrado, diseñada para control de acceso en entornos exteriores. Combina tecnología de proximidad por radiofrecuencia a 125 kHz con autenticación por código PIN, ofreciendo flexibilidad en métodos de identificación. La salida Wiegand de 26 bits permite conexión directa a controladoras compatibles sin necesidad de relé interno. Su carcasa robusta y grado de protección para uso exterior garantizan operación continua bajo condiciones ambientales variables. El indicador LED bicolor proporciona retroalimentación inmediata del estado de acceso al usuario final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología de lectura: Proximidad ASK a 125 kHzAlcance de lectura: 10 cmTeclado numérico integrado para autenticación por PINSalida de datos: Wiegand 26 bits (sin relé incorporado)LED indicador bicolor (rojo y verde)Diseño resistente para uso en interiores y exterioresAlimentación: 12 VCC, 350 mACableado requerido: 5 conductores calibre 22 AWG (máximo 120 m)Compatibilidad con tarjetas EM de 26 bitsCompatibilidad con controladoras: AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425, AC-525</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tecnología: Proximidad ASK 125 kHzAlcance de lectura: 10 cmFormato de salida: Wiegand 26 bitsTarjetas compatibles: EM de 26 bitsControladoras compatibles: AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425, AC-525</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Alimentación: 12 VCCConsumo: 350 mACableado: 5 conductores calibre 22 AWGDistancia máxima de cableado: 120 mDimensiones: 71 x 120 x 30 mmPeso: 336 gIndicador: LED bicolor (rojo y verde)Uso: Interior y exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Lectora de proximidad con teclado AY-F64</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combinación de proximidad y teclado para doble factor de autenticación
Característica 2	Salida Wiegand 26 bits para integración directa con controladoras
Característica 3	Carcasa resistente diseñada para instalación en exteriores
Característica 4	LED bicolor integrado para indicación visual de estado de acceso
Característica 5	Alcance de lectura de 10 cm con modulación ASK a 125 kHz
Característica 6	Alimentación estándar 12 VCC con consumo de 350 mA