



Lectora de proximidad 125 kHz / Wiegand 26 bits / 8 cm alcance / 12 VCC / IP para interior y exterior / 3.14 x 1.57 x 0.50 in

SKU: AY-K12 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$791.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Lectora de proximidad de 125 kHz diseñada para operación confiable en ambientes de interior y exterior. Ofrece un alcance de lectura de 8 cm con salida Wiegand 26 bits, facilitando su integración con diversas controladoras de acceso. Su alimentación de 12 VCC con consumo mínimo de 50 mA la hace ideal para instalaciones eficientes. Las dimensiones ultracompactas y el peso reducido de 60 g permiten montajes discretos en múltiples superficies.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Operación dual: compatible con instalaciones en interior y exteriorFrecuencia de proximidad estándar de 125 kHzSalida Wiegand 26 bits para comunicación segura con controladorasAlcance de lectura efectivo de 8 cm para tarjetas de proximidadConsumo energético optimizado de 50 mA a 12 VCCFactor de forma compacto: 79.9 x 39.9 x 12.8 mm (3.14 x 1.57 x 0.50 in)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold;*>125 kHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance de lectura</div><div style='font-weight: bold;*>8 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de datos</div><div style='font-weight: bold;*>Wiegand 26 bits</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold;*>12 VCC, 50 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión de cableado</div><div style='font-weight: bold;*>5 cables calibre 22</div></div><div style='font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>Distancia máxima: 120 m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>79.9 x 39.9 x 12.8 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold;*>60 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 13px;*>AC-015, AC-115, AC-215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC-425IPL, AC-825IPL</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para sistemas de control de acceso en oficinas, plantas industriales, estacionamientos, centros educativos y cualquier instalación que requiera lectura de proximidad estándar de 125 kHz con interfaz Wiegand universal.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples controladoras de acceso
Característica 2	Alcance de lectura de 8 cm para tarjetas de proximidad
Característica 3	Salida Wiegand 26 bits para integración segura
Característica 4	Consumo eficiente de solo 50 mA a 12 VCC
Característica 5	Diseño compacto de 60 g para fácil instalación
Característica 6	Resistente para operación en interior y exterior