



Lectora RFID UHF de Largo Alcance / 6 m (19.7 ft) / 5,000 Tarjetas / TCP-IP / 902-926 MHz / Controlador Integrado

SKU: ZKU-1000-F Marca: ZKTECO Categoría: Accesorios

\$5,192.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La U1000 representa una solución convergente que fusiona un panel de control de acceso con una lectora RFID UHF de largo alcance en un único dispositivo. Esta arquitectura integrada elimina la necesidad de componentes separados, reduciendo la complejidad de cableado y los puntos potenciales de fallo en la infraestructura de control de acceso vehicular o peatonal. El equipo incorpora nativamente sensor de puerta, botón de salida y salidas de relé, permitiendo una implementación ágil en aplicaciones que demandan lectura sin contacto a distancia.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'>Diseñada para operación en condiciones industriales exigentes, la unidad soporta temperaturas extremas desde -20 °C hasta +60 °C, garantizando disponibilidad continua en entornos exteriores o sin climatización.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 5,000 tarjetas de acceso<li style='margin-bottom: 8px;'>Registro de 30,000 eventos para trazabilidad completa<li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia de lectura ajustable hasta 6 metros (19.7 pies)<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia de operación: 902 - 926 MHz (banda UHF)<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación TCP/IP para integración en red corporativa<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz Wiegand entrada/salida para conectividad con terceros<li style='margin-bottom: 8px;'>Controlador integrado con dos salidas de reléEntradas para sensor de puerta y botón de salida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de tarjetas</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>5,000</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia de lectura</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>6 m (19.7 ft) ajustable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Frecuencia de operación</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>902 - 926 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Comunicación</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>TCP/IP, Wiegand IN/OUT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salidas de control</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>2 relés integrados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entradas auxiliares</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>Sensor de puerta, botón de salida</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>12 V CD, 3 A</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;'>Fuente no incluida. Modelo recomendado: P12DC3A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>-20 °C a +60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Humedad de operación</div><div style='font-size: 20px; font-weight: 600; color: inherit;'>No especificada</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador de acceso integrado con dos salidas de relé
Característica 2	Comunicación Wiegand entrada/salida para expansión
Característica 3	Sensor de puerta y botón de salida incorporados
Característica 4	Memoria de 30,000 eventos para auditoría completa
Característica 5	Instalación simplificada por diseño todo-en-uno
Característica 6	Alimentación 12 V CD con protección de rango amplio