



Lector iButton / Identificación de Conductores / 1-Wire Interface / Integración Bloqueo de Encendido / Compatible HCV5 LCV5 PRO5 TRACES FM-TCO4

SKU: LECTORIBUTTON Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$659.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; '><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit; '>Accesorio especializado para identificación de conductores en vehículos compartidos que permite determinar quién opera la unidad y en qué horario. Integra funcionalidad de bloqueo de encendido para reforzar el control de acceso, emitiendo una advertencia audible una vez completada la autenticación. Diseñado para entornos de gestión de flotas donde múltiples operadores utilizan el mismo vehículo, facilitando el cumplimiento de regulaciones locales y la trazabilidad de responsables de operación. No incluye llave iButton.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Aplicaciones Principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px; '><li style='margin-bottom: 6px; '>Control de acceso a vehículos compartidos<li style='margin-bottom: 6px; '>Seguridad y verificación de identidad de conductores<li style='margin-bottom: 6px; '>Cumplimiento de regulaciones locales de transporte<li style='margin-bottom: 6px; '>Gestión de flotas vehiculares con múltiples operadores<li style='margin-bottom: 6px; '>Registro de responsables de operación por turno<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Funcionalidades Clave</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px; '><li style='margin-bottom: 6px; '>Identificación múltiple de usuarios en un mismo vehículo<li style='margin-bottom: 6px; '>Notificación audible al completar identificación exitosa<li style='margin-bottom: 6px; '>Integración con sistema de bloqueo de encendido<li style='margin-bottom: 6px; '>Registro de horarios y uso detallado por conductor<li style='margin-bottom: 6px; '>Detección de inconsistencias en procesos de autenticación<li style='margin-bottom: 6px; '>Compatibilidad con múltiples modelos vehiculares por usuario<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Modelos Compatibles</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>HCV5, LCV5, PRO5, TRACES, FM-TCO4, HCV FM-TCO4, LCV FM-PRO4, FM-ECO4, FM-PLUG4</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Interface de Conexión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>1-Wire Interface</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Protección</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>Certificación de protección ambiental</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Notificación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>Señal audible de confirmación de identificación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Accesorio Incluido</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>No incluye llave iButton (adquiere por separado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px; '>Función de Seguridad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; '>Bloqueo de encendido integrado por autenticación</div></div></div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; '>Nota: La llave iButton requerida para operación debe adquirirse como accesorio complementario. La integración con sistemas de bloqueo de encendido requiere configuración adecuada en la unidad telemática compatible.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación múltiple de usuarios por vehículo
Característica 2	Notificación audible de autenticación exitosa
Característica 3	Bloqueo de encendido integrado por conductor
Característica 4	Registro detallado de horarios y uso
Característica 5	Detección de inconsistencias en identificación
Característica 6	Compatible con múltiples modelos de flota