



LED para torre de Señalización LITESTAK / Modelo LSL-024-R / 24VDC / Módulo de Luz Roja / 0.76A / Montaje en Tubería o Superficie

SKU: LSL-024-R Marca: FEDERAL SIGNAL INDUSTRIAL Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$5,070.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Federal Signal modelo: LSL-024-R</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El módulo de luz LSL-024-R de Federal Signal, parte de la familia LITESTAK, es un módulo de señalización LED diseñado para aplicaciones industriales de advertencia y estado. Opera a 24 VDC con un consumo de 0.76 A y utiliza una lámpara LED de color rojo (lente roja) para una señalización clara y eficiente. El módulo cuenta con conectores de 3 pines para acoplamiento plug-and-play con la base (Modelo LSB) y otros módulos, permitiendo el apilamiento de hasta 5 módulos de luz en cualquier secuencia determinada por el usuario. Su construcción robusta permite la instalación en tubería NPT de 3/4" o montaje superficial integral, y es compatible con el módulo de sonido (LSS) que debe instalarse en la posición superior. El diseño modular facilita el ensamblaje mediante remaches de presión y la lente se fija con pasadores inclinados. Es adecuado para entornos que requieren señalización visual confiable en maquinaria, tableros de control y sistemas de seguridad.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Producto: Módulo de luz LED para torre de señalización LITESTAK<li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: LSL-024-R<li style="margin-bottom: 5px;">Marca: Federal Signal<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Operación: 24 VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de Corriente: 0.76 A por módulo<li style="margin-bottom: 5px;">Color de Lente: Rojo<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Lámpara: LED (reemplazable, mero de parte K8107199-01 para 24VDC rojo)<li style="margin-bottom: 5px;">Número de Módulo de Luz: Hasta 5 módulos de luz (o 4 módulos de luz + 1 módulo de sonido)<li style="margin-bottom: 5px;">Secuencia de Montaje: Determinada por el usuario<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad: Base LSB, base LSB5, otros módulos LSL, LSLD, LSS (módulo de sonido debe ir en la parte superior)<li style="margin-bottom: 5px;">Control: Cable blanco con franja del color de la lente (blanco/rojo para módulo rojo) en la base<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje: Tubería NPT de 3/4" o montaje superficial integral (con base LSB); montaje superficial de perfil reducido (con base LSB5)<li style="margin-bottom: 5px;">Gabinete: Placa inferior transparente con etiqueta del número de modelo<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: No especifica IP; uso interior/industrial</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño / Rendimiento</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje Nominal: 24 VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo de Corriente: 0.76 A por módulo<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo del Sistema (5 módulos): 3.8 A a 24 VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Lámpara: LED (reemplazable)<li style="margin-bottom: 5px;">Número de Parte de la Lámpara: K8107199-01<li style="margin-bottom: 5px;">Flasher: No incluido en el módulo; disponible como pieza de repuesto (K8285237 para 24VDC) y se conecta en serie con la(s) lámpara(s) cuando se requiere<li style="margin-bottom: 5px;">Modo de Operación: Encendido constante (steady burning) o intermitente (con flasher externo)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Fécticas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 24 VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 0.76 A<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones del Módulo (diámetro): 4.00 pulgadas (101.6 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Altura del Módulo LSL: 3.31 pulgadas (84.1 mm) por módulo<li style="margin-bottom: 5px;">Altura Máxima Apilada (5 módulos): 21.00 pulgadas (533.4 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: No especificado<li style="margin-bottom: 5px;">Material del Gabinete: Plástico (policarbonato, probablemente)<li style="margin-bottom: 5px;">Color del Gabinete: Transparente (placa inferior)<li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad: Conectores de 3 pines (macho/hembra) para acoplamiento entre módulos y base<li style="margin-bottom: 5px;">Cableado de Control: Cable blanco con franja del color de la lente (blanco/rojo para rojo) en la base; cables de 24 pulgadas (60.96 cm) de largo, calibre 18 AWG<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: No especificada<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de Protección: No especificado (uso interior/industrial)</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div></div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">1 Módulo de luz LSL-024-R (con lente roja y lámpara LED)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Lente (mitades) - color rojo<li style="margin-bottom: 5px;">Remaches de presión (para fijar módulos entre sí)<li style="margin-bottom: 5px;">Pasadores de plástico (para tapa/capuchón, suministrados con la base)<div style="margin-top: 10px;">Nota: La base (LSB o LSB5) y el capuchón se venden por separado</div></div></div></div>