



Panel LED SMD / Pitch 2.9 mm / Alta Definición / Serie NT / Interior / Optimizado para Renta

SKU: LED-29-SMD-AB Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$4.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel LED SMD de paso fino 2.9 mm diseñado para aplicaciones de renta en entornos interiores. Su arquitectura modular permite el montaje rápido de pantallas de gran formato con alta definición, ideal para eventos, broadcast y escenarios donde la distancia de visualización es reducida. El módulo es compatible con la serie NT, facilitando la integración con infraestructura existente y la estandarización de inventario. El sistema está optimizado para ofrecer brillo y contraste uniformes bajo iluminación controlada, con reproducción cromática precisa. Los mecanismos de instalación y acceso para mantenimiento están diseñados para minimizar los tiempos de montaje y desmontaje en producciones temporales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología LED SMD para paneles de renta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pitch de 2.9 mm para alta definición<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con serie NT<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Máxima calidad de imagen y color<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brillo y contraste optimizados para interiores<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Pitch: 2.9 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología: LED SMD<li style='margin-bottom: 8px;'>Calidad de imagen y color optimizada<li style='margin-bottom: 8px;'>Brillo y contraste ajustados para interiores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: Interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: Pantallas de renta<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad: Serie NT</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Panel LED SMD modelo LED29SMDAB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pitch 2.9 mm para imágenes nítidas a corta distancia de visualización
Característica 2	Compatibilidad con serie NT para expansión y reemplazo sin complicaciones
Característica 3	Instalación y mantenimiento simplificados que reducen tiempos de operación
Característica 4	Brillo y contraste calibrados para condiciones de iluminación controlada en interiores
Característica 5	Reproducción de color fiel para aplicaciones profesionales de video y broadcast
Característica 6	Diseño modular orientado a despliegues temporales y eventos móviles