



Lente térmico / 3 mm / Reemplazo para cámara térmica / Sin base ni tornillería / Montaje ligero

SKU: 202301337 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$6,761.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este lente térmico de 3 mm está diseñado específicamente como pieza de reemplazo para el modelo DS-2TD1217B-3/PA, permitiendo la restauración completa de la funcionalidad térmica de la cámara sin necesidad de reemplazar la unidad completa. Su construcción óptica de precisión garantiza la misma calidad de imagen térmica original. Al no incluir base ni tornillería, se presenta como una solución económica y práctica para mantenimiento preventivo o correctivo. Su diseño ligero facilita considerablemente el manejo durante la instalación en espacios reducidos o ubicaciones de difícil acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Compatibilidad exclusiva con modelo DS-2TD1217B-3/PA<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Lente térmico únicamente, sin base incluida<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Montaje sin tornillería proporcionada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Diseño específico para reemplazo eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Construcción ligera y fácil de instalar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Lente térmico de reemplazo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Distancia focal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>3 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Base incluida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>No</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Reemplazo de lente térmico dañado o desgastado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px;*>Nota importante</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.5; margin: 0;*>Este producto es exclusivamente compatible con el modelo DS-2TD1217B-3/PA. Verifique el modelo de su cámara antes de adquirir este reemplazo. Se recomienda utilizar la tornillería y base originales de la cámara para la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivamente con DS-2TD1217B-3/PA
Característica 2	Diseño optimizado para reemplazo rápido de campo
Característica 3	Construcción ligera que facilita la instalación
Característica 4	Óptica térmica de precisión de 3 milímetros
Característica 5	No requiere base adicional para su funcionamiento
Característica 6	Instalación simplificada sin herramientas especializadas