



Lente Varifocal / 2.7-13 mm / 3 Megapixel / Iris Automático / Día/Noche / Formato 1/2.7" / Montaje CS

SKU: M13-VG-2713IR Marca: TAMRON Categoría: Lentes

\$953.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente varifocal de 2.7 a 13 mm diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional con resolución de 3 megapíxeles. Incorpora iris automático controlado por DC para mantener la exposición correcta ante variaciones de iluminación, junto con funcionalidad día/noche integrada que permite operación continua sin interrupciones. Su formato 1/2.7" lo hace compatible con sensores de imagen de alta resolución en cámaras IP y analógicas modernas. El montaje CS estándar facilita su instalación en equipos compatibles, mientras que su construcción compacta y peso reducido de 90 gramos permiten su integración en espacios confinados y sistemas con restricciones mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia focal ajustable: 2.7 - 13 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Control de luz: Iris automático DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función día/noche: Integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato de sensor: 1/2.7"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: CS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución soportada: 3 Megapixel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Función día/noche: SI<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia focal: 2.7 - 13 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura: Iris automático DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 3 Megapixel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función día/noche: SI<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de sensor: 1/2.7"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: CS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 66 x 71 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 90 g</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Lente varifocal M13VG2713IR</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste focal continuo 2.7-13 mm para cobertura flexible de escenarios
Característica 2	Iris automático DC para exposición óptima en condiciones cambiantes
Característica 3	Función día/noche integrada sin necesidad de filtro mecánico externo
Característica 4	Compatibilidad con sensores 1/2.7" para cámaras de alta resolución
Característica 5	Montaje CS estándar para instalación directa en cámaras compatibles
Característica 6	Diseño compacto 66 x 71 mm y 90 g para integración en gabinetes reducidos