



Letrero de Emergencia LED / Dual Salida y Luz de Emergencia / Montaje Universal Pared-Lateral-Techo / Doble Voltaje 120-277 VAC / Batería 6V 4.5Ah / Consumo 3W

SKU: SFKDC860 Marca: SFIRE Categoría: Iluminación de Emergencia y Señalización

\$765.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Letrero de emergencia LED con señalización dual que integra luz de salida y luz de emergencia en un solo dispositivo. Diseñado para instalación universal en pared, lateral o techo mediante mecanismo de torsión que fija el housing a la cubierta sin requerir herramientas adicionales. Opera a doble voltaje 120/277 VAC sin necesidad de configuraciones, puentes ni ajustes manuales, facilitando su despliegue en diversos entornos eléctricos. Incorpora batería de respaldo recargable 6V 4.5Ah con protección por desconexión automática ante nivel bajo de carga, prolongando la vida útil del componente. Carcasa construida en ABS termoplástico con botón de prueba integrado para verificación operativa inmediata. Consumo nominal de 3W.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Señalización LED dual con luz de emergencia integradaMontaje universal en pared, lateral o techoOperación a doble voltaje 120/277 VACBatería de respaldo 6V 4.5Ah recargableDesconexión automática por batería bajaCarcasa ABS termoplásticaBotón de prueba integradoConsumo 3W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Tipo: Letrero de emergencia LED dualFunción: Señalización de salida + luz de emergencia integradaVoltaje de operación: 120/277 VACConsumo: 3WBatería: 6V 4.5Ah recargableProtección de batería: Desconexión automática por bajo voltajeBotón de prueba: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Material de carcasa: ABS termoplásticoMontaje: Universal pared, lateral o techoMecanismo de fijación: Torsión housing-cubierta, sin herramientas extra</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Letrero de emergencia LED SFKDC860Soporte de montaje universal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con carcasa ABS termoplástica inyectada
Característica 2	Montaje universal en pared, lateral o techo sin herramientas adicionales
Característica 3	Operación dual 120/277 VAC con consumo energético de solo 3W
Característica 4	Batería de respaldo 6V 4.5Ah con desconexión automática para protección
Característica 5	LED indicador y botón de prueba integrados para verificación de estado
Característica 6	Diseño compacto para integración discreta en espacios comerciales e industriales