



Letrero de Salida con Luz de Emergencia / Borde Iluminado LED / Pictograma Intercambiable 150 mm / Montaje Múltiple / Autonomía 2 Horas / 460 Lúmenes

SKU: SF-S4880CTW Marca: SFIRE Categoría: Iluminación de Emergencia y Señalización

\$1,379.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El letrero de salida con luz de emergencia es una solución integral de seguridad que combina señalización iluminada con iluminación de respaldo activa. Diseñado con tecnología de borde iluminado mediante LEDs blancos de alta eficiencia, ofrece máxima visibilidad en condiciones normales y de emergencia. Su diseño versátil permite montaje en pared, techo o lateral, y cuenta con sistema de autodiagnóstico self-test para garantizar funcionamiento confiable sin intervención manual constante. La batería de litio hierro fosfato (LiFePO4) asegura autonomía de respaldo de 2 horas, cumpliendo con requerimientos de evacuación segura en instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería LiFePO4 3.2 V 3200 mAh con 2 horas de autonomíaVoltaje universal 120-347 VAC para instalación flexibleLEDs blancos de alta eficiencia con 460 lúmenesPanel rotacional con pictograma reemplazable de 150 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo luminoso: 460 lúmenesAutonomía de batería: 2 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 120-347 VACBatería: LiFePO4 3.2 V 3200 mAhPictograma: 150 mm, intercambiableMontaje: pared, techo o lateralPanel rotacional orientable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Letrero de salida con luz de emergenciaPictograma intercambiable de 150 mmKit de montaje para pared, techo o lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería LiFePO4 de 3.2 V 3200 mAh para respaldo confiable
Característica 2	Voltaje universal 120-347 VAC adaptable a cualquier instalación eléctrica
Característica 3	Autodiagnóstico integrado que reduce mantenimiento preventivo manual
Característica 4	Panel rotacional con pictograma reemplazable para cumplimiento normativo flexible
Característica 5	Montaje en pared, techo o lateral que simplifica despliegue en distintos espacios
Característica 6	460 lúmenes LED de alta eficiencia para visibilidad óptima en emergencias